

日期: \_\_\_\_\_



CHT 型号



CSMHT 型号

氮气弹簧类型	型号	件数.
CHT	_____	_____
CSMHT	_____	_____

### 关于使用氮气弹簧的注意事项

大约工作温度 (°C): \_\_\_\_\_ 循环次数/分钟: \_\_\_\_\_

实际工作行程 (mm): \_\_\_\_\_

所需初始力 (daN): \_\_\_\_\_


**注意:** 考虑到温度升高导致的内部压力升高, 我们对这些氮气弹簧进行充气, 以便在工作温度 (°C) 下获得所需的初始力 (daN). 在室温 (20°C) 下测得的初始力将低于气体弹簧标签上的标称力.

### 使用说明



CHT和CSMHT系列气体弹簧不是自润滑的.

用二硫化钼 (MoS<sub>2</sub>) 润滑脂润滑活塞杆.



始终使用高阻力螺钉将底座上的氮气弹簧固定在平整清洁的支撑表面上.

有关其他固定方式, 请参阅我们的“模具氮气弹簧配件”目录.

### 请勿填写此部分 - 仅限BORDIGNON

Approvazione utilizzo:  SÌ  NO \_\_\_\_\_

Tempo di consegna: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

经销商签名: \_\_\_\_\_