

Data: _____



Modello CHT



Modello CSMHT

Tipo cilindro	Modello	Nr. pezzi
CHT	_____	_____
CSMHT	_____	_____

NOTE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL CILINDRO

Temperatura approx. di utilizzo (°C): _____

Cicli al minuto: _____

Corsa di lavoro effettiva (mm): _____


Forza iniziale richiesta (daN): _____

NOTA: Questi cilindri sono da noi caricati per sviluppare la forza iniziale richiesta (daN) alla temperatura di utilizzo (°C), tenendo conto dell'incremento della pressione interna con l'aumentare della temperatura. La forza iniziale misurata alla temperatura ambiente (20°C) è quindi inferiore a quella nominale riportata sull'etichetta del cilindro.

ISTRUZIONI PER L'USO



I cilindri delle serie **CHT** e **CSMHT** non sono autolubrificati.
Lubrificare lo stelo con grasso con bisolfuro di molibdeno (MoS₂).



Fissare sempre i cilindri alla base con viti ad alta resistenza su superficie piana e pulita.
Per altri tipi di fissaggio, consultare il nostro catalogo "Accessori per cilindri all'azoto per stampi".

Altro: consultare le istruzioni per l'uso complete sul nostro catalogo "Cilindri all'azoto per stampi".

NON COMPILARE - SPAZIO RISERVATO A BORDIGNON

Approvazione utilizzo: SÌ NO _____

Tempo di consegna: _____

Data: _____

Firma del Rivenditore: _____