

AutomotiveLine

NITROGEN GAS SPRINGS FOR PRESS TOOLS, DIES AND MOULDS
GASDRUCKFEDERN FÜR PRESSWERKZEUGE, WERKZEUGE UND FORMEN



BORDIGNON

Where innovation happens

www.bordignon.com

WHERE INNOVATION HAPPENS

68
YEARS of
INNOVATION

Index

Inhaltsverzeichnis

Introduction - Einführung	04
Our company - Unsere Firma	05
Power & compactness - Kraft und Kompaktheit	06
Durability, reliability, cost reduction - Wegweisender Ansatz, der die Grenzen erweitert	07
Safety & reliability - Sicherheit und Zuverlässigkeit	08
FMEA & Safety protections - FMEA und Fehlermöglichkeits und einflussanalyse	10
Use instructions - Gebrauchsanweisung	12
Information & catalogue help - Informationen Katalog und Hilfe	13
Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds - Gasdruckfedern für Presswerkzeuge, Werkzeuge und Formen	14
EGS series nitrogen gas ejectors - Federnde Druckstücke der Serie EGS	16
VGS series nitrogen gas springs - Gasdruckfedern der Serie VGS	20
AGS series nitrogen gas springs - Gasdruckfedern der Serie AGS	24
TGS series nitrogen gas springs - Gasdruckfedern der Serie TGS	34
IGS series nitrogen gas springs - Gasdruckfedern der Serie IGS	38
LGS series nitrogen gas springs - Gasdruckfedern der Serie LGS	46
PGS series nitrogen gas springs - Gasdruckfedern der Serie PGS	50
VV series nitrogen gas springs - Gasdruckfedern der Serie VV	58
Fixing accessories - Zubehör zum Befestigen	62
Accessories for linked system - Zubehör für Verbundsysteme	78
Accessories for charging and discharging - Zubehör zum Laden und Entladen	100
Gas springs and accessories for "OV system" - Gasdruckfedern und Zubehör für „OV Verbundsysteme“	106
Other accessories - Weiteres zubehör	110

Automotive line: flexibility and performance for the manufacturers worldwide

Automotive Line: Flexibilität und Leistung
für Hersteller weltweit

Through our long-term and close collaboration with the manufacturers of the automotive market, we are familiar with their needs. That's why we have created a line of gas springs and accessories that combines performance, flexibility and optimization.

Durch unsere langjährige und enge Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern sind wir mit deren Bedürfnissen vertraut. Aus diesem Grund haben wir Gasdruckfedern entwickelt, die Leistung, Flexibilität und Optimierung vereinen.

The Bordignon nitrogen gas springs, if properly used, will last more than 200,000,000 mm of total stroke in normal working conditions.

Die Bordignon Gasdruckfedern sind bei richtiger Anwendung und unter normalen Arbeitsbedingungen für mehr als 200.000.000 mm des Gesamthub ausgelegt.



* ISO 9001 certificate available for download on www.bordignon.com

ISO 9001-Zertifikat zum Herunterladen auf www.bordignon.com



A pioneering approach extending the boundaries

Wegweisender Ansatz, der die Grenzen erweitert

Starting 60 years ago, Bordignon succeeded in becoming the leading company in the reference market, developing new technological solutions applied to springs, nitrogen gas springs and solutions for press tools, dies and moulds.


Our vision about business investments aims to mainly focus on research and development, and at the same time it guarantees the highest standards of products quality and performance, thanks to highly specialised manpower and to the innovative technologies that characterise our production plants.

Seit Beginn vor 60 Jahren ist es Bordignon gelungen, sich auf dem Referenzmarkt als führendes Unternehmen bei der Entwicklung neuer technologischer Lösungen für Schraubendruckfedern, Gasdruckfedern sowie Lösungen für Stanzwerkzeuge, Werkzeuge und Formen zu positionieren.


Unsere Vision zielt darauf ab, die Investitionen des Unternehmens hauptsächlich auf Forschung und Entwicklung zu konzentrieren und gleichzeitig dank der hoch qualifizierten Arbeitskräfte und fortschrittlichen Technologien, die unsere Produktionsanlagen kennzeichnen, höchste Qualitäts und Produktleistungsstandards zu gewährleisten.

Power & compactness

Kraft und Kompaktheit



Wire springs (low power)
Schraubendruckfedern (mit eingeschränkter Kraft)



Gas springs (high power)
Gasdruckfedern (Hohe Kraft)

Nitrogen gas springs offer many advantages over traditional wire springs: higher force, more compact dimensions (height and diameter), no pre-compression (pre-load) needed, no damage to the tool because of breakage, longer potential service life.

Reduction of die size translates into cost reduction and higher productivity, with advantages for both the die-maker and the die-user.

Gasdruckfedern bieten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Schraubendruckfedern: höhere Kräfte, kompaktere Abmessungen (Höhe und Durchmesser), keine Notwendigkeit einer Vorspannung, keine Beschädigung der Werkzeuge durch Bruch, sowie potenziell längere Lebensdauer.

Die Reduzierung der Werkzeuggröße führt zu geringeren Kosten und besserer Produktivität, mit Vorteilen sowohl für den Werkzeugbau als auch für den Werkzeugnutzer.



Durability, reliability, cost reduction

Wegweisender Ansatz, der die Grenzen erweitert

The Bordignon "Automotive Line" nitrogen gas springs have been developed as a reliable, standard solution for the automotive industry. Part of their design and technology comes from the well-known Bordignon "High Performance Line" nitrogen gas springs and therefore they offer – at an advantageous price – superior performance and durability when compared to the other nitrogen gas springs on the market.

Die makers will appreciate the Bordignon "Automotive Line" nitrogen gas springs as a standard solution for the automotive industry (as well as for other fields/applications) and will be confident in a superior product reliability. Die users will appreciate the Bordignon "Automotive Line" nitrogen gas springs for their superior durability, which translates into the reduction of production stops and costs.


The following graph shows a relative comparison between the service life of two Bordignon "Automotive Line" nitrogen gas springs series (AGS and TGS, taken as samples for all the other series) and the service life of the other four most durable nitrogen gas springs on the market (according to the tests performed by Bordignon*). The data have been collected from tests that were performed in several, different use conditions. In all these comparison tests, the Bordignon gas spring and the corresponding "non-Bordignon" model have always been tested in the same identical use conditions: the result is that, under the same use conditions, the service life of Bordignon nitrogen gas springs is from 1.2 up to 5 times longer than the service life of the other gas springs*.

Bordignon „Automotive Line“-Gasdruckfedern wurden als eine standardmäßige und zuverlässige Lösung für die Automobilindustrie entwickelt. Ein Teil ihrer Konstruktion und Technologie stammt von den bekannten Bordignon „High Performance Line“-Gasdruckfedern und bietet daher – zu einem vorteilhaften Preis – überlegene Leistung und Haltbarkeit im Vergleich zu anderen Gasdruckfedern auf dem Markt. Werkzeughersteller werden Bordignon „Automotive Line“-Gasdruckfedern als Standardlösung für die Automobilindustrie (aber auch für andere Bereiche und Anwendungen) schätzen und können auf ein Produkt mit überlegener Zuverlässigkeit vertrauen. Endbenutzer werden die Bordignon „Automotive Line“-Gasdruckfedern für ihre überlegene Haltbarkeit schätzen, die sich in geringeren Produktionsausfallzeiten und -kosten niederschlägt.

Die nachstehende Grafik zeigt die relative Lebensdauer von zwei Bordignon „Automotive Line“-Gasdruckfeder-Serien (AGS und TGS, die als Referenz für alle anderen Serien genommen wurden) im Vergleich zur Lebensdauer von vier anderen auf dem Markt erhältlichen haltbareren Gasdruckfedern, die auf der Grundlage der von Bordignon* durchgeführten Tests ermittelt wurden. Die Daten stammen aus Versuchen, die unter verschiedenen Nutzungsbedingungen durchgeführt wurden. Bei allen Vergleichsprüfungen wurden die Bordignon-Gasdruckfeder und die jeweilige „Nicht-Bordignon Gasdruckfeder“ stets unter identischen Einsatzbedingungen geprüft: Das Ergebnis ist, dass die Lebensdauer der Bordignon Gasdruckfedern bei gleichen Einsatzbedingungen 1,2- bis 5-mal länger ist als die der anderen Gasdruckfedern*.

DURABILITY UNDER THE SAME OPERATING CONDITIONS * / LANGLEBIGKEIT UNTER DEN GLEICHEN BEDINGUNGEN *

(The graph shows reference values / Die Grafik zeigt Referenzwerte)



* The results of the tests performed by Bordignon are freely available on request

* Die Ergebnisse der von Bordignon durchgeführten Tests sind auf Anfrage frei verfügbar.

■ Tests vs. Bordignon AGS
■ Tests vs. Bordignon AGS

■ Tests vs. Bordignon TGS
■ Tests vs. Bordignon TGS


Safety & reliability

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Safety


Bordignon nitrogen gas springs have always been built with single ("monolithic") thick mechanical components, in order to ensure product integrity and maximum user's safety even under the most extreme wrong use conditions (collisions, etc.).

Bordignon construction - Single "monolithic" components
Bordignon Konstruktion - Einzelne „monolithische“ Komponenten



Bordignon gas spring components are coupled through thread connections, for the highest possible safety. Thread connections are standard in high pressure equipment around the world, such as waterjet cutting nozzles and ultra high pressure vessels (~10000 bar).


Bordignon construction - Body/bottom cap threaded junction
Bordignon Konstruktion - Schraubverbindung Körper/Zylinderboden



Sicherheit

Bordignon Gasdruckfedern werden seit jeher mit einzelnen mechanischen Komponenten („monolithisch“) von großer Dicke gebaut, um die Unversehrtheit des Produkts und die maximale Sicherheit für den Benutzer auch unter den extremsten Bedingungen bei unsachgemäßem Gebrauch (Kollisionen usw.) zu gewährleisten.

Other constructions - Several assembled components
Andere Konstruktionen - Verschiedene montierte Komponenten



Die Komponenten der Bordignon Gasdruckfedern werden mit Gewinden zusammengefügt, um die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Gewindekupplungen sind bei Hochdruckgeräten weltweit Standard, wie z.B. Wasserscheiddüsen und Ultrahochdruckbehältern (~10000 bar).

Other constructions - Body/bottom cap junction with lock ring
Andere Konstruktionen - Körper/Zylinderboden Verbindung mit Sicherheitsring




Reliability

All Bordignon nitrogen gas springs are self-lubricated, for millions of cycles, thanks to a solid lubricant.

Zuverlässigkeit

Alle Bordignon Gasdruckfedern sind aufgrund eingebrachtem Festschmierstoff selbstschmierend für Millionen von Zyklen.



Self-lubricating sealing system

Festschmierstoff Dichtungssystem



FMEA & Safety protections

FMEA und Fehlermöglichkeits und einflussanalyse



ISO 11901-5



VDI 3003 Part 1

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis

In addition to the reliable design and construction, Bordignon nitrogen gas springs have always been built with safety systems (tested) which minimize the possible risks arising from non-proper use, even in extreme situations, thus ensuring the highest safety level for the end user. The safety protections of the Bordignon nitrogen gas springs are in accordance with the **ISO 11901-5** and **VDI 3003 Part 1** reference standards.

FMEA – Fehlermöglichkeits- und einflussanalyse

Neben der Zuverlässigkeit ihres Designs und ihrer Konstruktion werden Bordignon Gasdruckfedern seit jeher mit (geprüften) Sicherheitssystemen hergestellt, die die Risiken einer falschen Verwendung auch in Extremsituationen minimieren und so ein Höchstmaß an Sicherheit für den Benutzer gewährleisten. Die Sicherheitssysteme der Bordignon Gasdruckfedern entsprechen den Bezugsnormen **ISO 11901-5** und **VDI 3003 Blatt 1**.

Uncontrolled return stroke safety protection (piston rod free release)

It is possible that the piston rod of the nitrogen gas spring does not immediately follow the return stroke of the press: this can be caused by a jammed tool part or cam. As a result, when the jammed part is released, the piston rod of the nitrogen gas spring exceeds the permitted speed during the return stroke and the piston rod slams unchecked onto the final stop (return stroke of the rod pushing out the jammed parts without stamping counterforce). In this case, Bordignon nitrogen gas springs are designed to vent the gas to the atmosphere – thereby depressurizing the gas spring – in the event that the maximum permitted piston rod speed is exceeded. This reduces the risks caused by the possible ejection of gas spring parts.

Rückhubschutz (Entweichen der Kolbenstange)


Es ist möglich, dass der Zylinderkolben dem Rückhub der Presse nicht unmittelbar folgt: Dies kann durch im Werkzeug eingeklemmte Komponenten verursacht werden. Dies hat zur Folge, dass beim Lösen des verklemmten Bauteils die Kolbenstange des Stickstoffzylinders beim Rückhub die maximal zulässige Geschwindigkeit überschreitet und die Kolbenstange unkontrolliert gegen ihren mechanischen Anschlag stößt (beim Rückhub der Kolbenstange werden die verklemmten Bauteile ohne den Gegenschub der Maschine rausgeschleudert). In diesem Fall sind Bordignon Gasdruckfedern so konstruiert, dass sie das Gas in die Atmosphäre abgeben – und damit den Zylinder drucklos machen – wenn die maximal zulässige Kolbenstangengeschwindigkeit überschritten wird. Dadurch werden die Risiken durch einen möglichen Auswurf von Zylinderkomponenten verringert.

PISTON ROD FREE/UNCONTROLLED RELEASE (no press counterforce)

KOLBENSTANGE FREI/UNKONTROLIERTES ENTWEICHEN (keine Pressengegenkraft)

The piston rod mechanical stop (which is part of the gas spring body) is designed to break in case of excessive piston rod speed. The piston rod is safely retained inside the gas spring thanks to a secondary mechanical stop. This process damages the rod seal, so that the nitrogen gas leaks and the gas spring is discharged in complete safety.

Der mechanische Anschlag der Kolbenstange (welcher Teil des Zylinderkörpers ist) ist so konstruiert, dass er bei übermäßiger Kolbenstangengeschwindigkeit bricht. Die Kolbenstange verbleibt sicher innerhalb des Zylinderkörpers dank des sekundären mechanischen Anschlags. Dieser Vorgang beschädigt die Kolbenstangendichtung, so dass der Stickstoff entweicht und die Gasdruckfeder sicher entlädt.




Overstroke safety protection

Overstroke occurs when the piston rod is pushed deeper into the gas spring body than nominal stroke. This could damage the gas spring. Bordignon nitrogen gas springs are designed to vent the nitrogen gas to the atmosphere in a controlled manner in the event of overstroke.

Überhubschutz

Ein Überhub tritt auf, wenn die Kolbenstange weiter als der Maximalhubweg in den Zylinderkörper gedrückt wird. Dies könnte die Gasdruckfeder beschädigen. Bordignon Gasdruckfedern sind so konstruiert, dass der Stickstoff im Falle eines Überhubs kontrolliert in die Atmosphäre abgegeben wird.




Overpressure safety protection

If the pressure inside the gas spring rises above the permitted limit, due to fluid penetration or incorrect charging, there is the risk of gas spring breakage. Bordignon nitrogen gas springs are designed with an overpressure protection: when the overpressure protection system is triggered, the gas is vented to the atmosphere.

Überdruckschutz

Wenn der Innendruck der Gasdruckfeder aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten oder falscher Beladung den zulässigen Höchstwert überschreitet, besteht die Gefahr eines Zylinderbruchs. Bordignon Gasdruckfedern sind mit einem Überdruckschutz ausgestattet. Wenn dieser aktiviert wird, entweicht der Stickstoff in die Atmosphäre.



Use instructions

Gebrauchsanweisung

NO



The threaded hole on the piston rod is for transport and maintenance purposes only.
Do not use it for fastening the nitrogen gas spring.



Das Gewinde an der Kolbenstange dient nur zu Transport und Wartungszwecken. Es darf nicht zur Befestigung der Gasdruckfeder verwendet werden.



No side forces. Work stroke always perpendicular to the base of the nitrogen gas spring.

Keine Seitenkräfte. Arbeitshub ausschließlich senkrecht zur Gasdruckfeder



Avoid scratching and scoring on the piston rod.

Vermeiden Sie Kratzer und Riefen auf der Kolbenstange.



Do not make mechanical work on the nitrogen gas spring.

Nehmen Sie keine mechanische Bearbeitung an der Gasdruckfeder vor.



Do not disassemble the nitrogen gas spring. Maintenance only by authorized people. The authorization is given only after a class held by Bordignon.

Die Gasdruckfeder darf nicht zerlegt werden. Wartung nur durch autorisierte Personen. Die Autorisierung wird nur nach einer von Bordignon geführten Schulung erteilt.



Max impact and max release speed: 1.6 m/s (1 m/s for TGS series). Maximum number of working cycles per minute: see product tables with the technical specifications.

Maximale Hub- und maximale Rückhubgeschwindigkeit: 1,6 m/s (1 m/s für die Baureihe TGS). Maximale Anzahl von Arbeitszyklen pro Minute: siehe Produkttabellen inklusive den technischen Daten.



Do not freely release the piston rod.
The piston rod goes up together with the press.
If the screws used for the base-mounting are broken or deformed (stretched), find out the possible causes and eliminate them: there might have been free/uncontrolled releases of the piston rod.



Lassen Sie die Kolbenstange nicht frei. Die Kolbenstange fährt zusammen mit der Presse nach oben. Wenn die Schrauben, die für die Bodenbefestigung verwendet wurden, gebrochen oder verformt (gedehnt) sind, ermitteln Sie die möglichen Ursachen und beseitigen Sie diese: Es könnte ein freies/unkontrolliertes Lösen der Kolbenstange stattgefunden haben.



Protect against liquid or solid contaminants.
The nitrogen gas springs are protected against contaminants by wiper ring.
Do not use chemical products with low flash point (petrol, solvents, alcohol, etc.).
Clean only with a dry cloth.

*Vor flüssigen oder festen Verunreinigungen schützen. Die Gasdruckfedern werden durch einen Abstreifring vor Verunreinigungen geschützt. Verwenden Sie keine chemischen Produkte mit niedrigem Flammpunkt (Benzin, Lösungsmittel, Alkohol usw.).
Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.*

The products in this catalogue are designed for the use in press tools, dies and moulds. We can not take any responsibility for any not proper or different use.

Die Produkte in diesem Katalog sind für den Einsatz in Presswerkzeugen, Werkzeugen und Formen konzipiert. Für eine nicht bestimmungsgemäße oder abweichende Verwendung können wir keine Verantwortung übernehmen.

YES



Always fasten the nitrogen gas spring at the base to a flat and clean support surface with high resistance screws. Gas springs with more than one threaded hole at the base: the center hole is for charging/discharging only. Use all the other holes at the base for fixing. Fixing with flange: fasten the flange to a flat and clean support surface with high resistance screws. A safety plate must be present under the gas spring.



Befestigen Sie die Gasdruckfeder immer an der Basis auf einer flachen und saubere Auflagefläche mit hochfesten Schrauben. Gasdruckfedern mit mehr als einer Gewindebohrung an der Basis: die mittlere Bohrung dient nur zum Be-/Entladen. Verwenden Sie alle anderen Bohrungen an der Basis zur Befestigung. Befestigung mit Flansch: Befestigen Sie den Flansch mit hochfesten Schrauben auf einer ebenen und sauberen Auflagefläche. Unter der Gasdruckfeder muss eine Sicherheitsplatte vorhanden sein.



Charge only with NITROGEN (N₂).

Nur mit Stickstoff (N₂) laden.



Hole for cylinder body Ø +1 mm. Draining hole for liquids.

Bohrung für Zylinder Ø +1 mm. Drainagebohrung für Flüssigkeiten



Lubricate the piston rod with grease with molybdenum disulfide (MoS₂).

Schmieren Sie die Kolbenstange mit Schmierfett mit Disulfid Molybdän (MoS₂).



Operating temperature: MIN 0°C (32°F) - MAX 80°C (176°F). Do not heat.

Betriebstemperatur: MIN 0°C (32°F) - MAX 80°C (176°F). Nicht erhitzen.



Protect against solid contaminants with a metal bellow, liquid contaminants with a polymeric bellow.
Fasten the protection bellow to the die plate.



Schützen Sie gegen Feststoffe mit einem Metallfaltenbalg, flüssige Verunreinigungen mit einem polymeren Faltenbalg. Befestigen Sie den Schutzfaltenbalg an der Werkzeugplatte.



When using nitrogen gas springs in a LINKED SYSTEM, make sure to request/order the gas springs "discharged, without valve" ("L-version"). Otherwise, to adapt a self-contained gas spring for a linked system, BEFORE installing any fittings and hoses: remove the side cap using a flat-end allen key (hexagonal key); discharge the gas spring completely using the proper ADS discharging device; remove the valve cartridge using a flat-end 3 mm allen key (hexagonal key).



Bei Verwendung von Gasdruckfedern in einem VERBUNDSYSTEM ist darauf zu achten, dass die Gasdruckfedern „entladen, ohne Ventil“ („L-Version“) angefordert/bestellt werden. Andernfalls, um eine autonome Gasdruckfeder für ein verbundenes System anzupassen, VOR dem Einbau von Anschlüssen und Schläuchen: Entfernen Sie die seitliche Kappe mit einem Innensechskantschlüssel mit flachem Ende (Sechskantschlüssel); entladen Sie die Gasdruckfeder vollständig mit dem richtigen ADS Entladewerkzeug; entfernen Sie das Ventil mit einem 3 mm Innensechskantschlüssel mit flachem Ende (Sechskant-schlüssel).



IMPORTANT: periodically check for use instructions updates on our website. For possible additional use instructions not explicitly specified here, refer to the ISO 11901-5 standard. Pass the nitrogen gas springs use instructions to the end-user of the product.

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die technischen Änderungen auf unserer Website. Mögliche zusätzliche, hier nicht explizit angegebene Anwendungshinweise finden Sie in der Norm ISO 11901-5. Geben Sie die Gebrauchsanweisungen für Gasdruckfedern an den Endbenutzer des Produkts weiter.

Information

Informationen

- 100% usable stroke
- You might adjust the initial force with the charging and discharging set (model COMPL)
- Charging pressure: MIN 20 bar - MAX see table on catalogue
- Initial force increases by ~0.34% per each 1°C increase from the reference temperature of 20°C (room temperature, do not heat)
- How to calculate the charging pressure (bar) for initial forces (daN) lower than MAX initial force on catalogue:

$$P_u = \frac{F_u \times P_{in}}{F_{in}}$$

P_u = pressure to be calculated (bar)
 P_{in} = MAX pressure on catalogue (bar)
 F_u = initial force (daN) for which you wish to determine the pressure
 F_{in} = MAX initial force on catalogue (daN)

- How to calculate the force (daN) at intermediate strokes:

$$F_{inter} = F_{in} + \frac{S_u}{S} \times (F_{fin} - F_{in})$$

F_{inter} = intermediate force to be calculated (daN)
 F_{in} = MAX initial force on catalogue (daN)
 F_{fin} = MAX final force on catalogue (daN)
 S_u = stroke (mm) for which you wish to calculate the force
 S = MAX stroke on catalogue (mm)

- Please note: the final forces (forces at full stroke) indicated in the catalogue are reference values measured in static conditions. The actual final forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

- Vollständig nutzbarer Hub bei 100%
- Sie können die Anfangsfederkraft mit dem Lade- und Entladewerkzeugset (Modell COMPL) einstellen.
- Ladedruck: MIN 20 bar – MAX siehe Tabelle im Katalog
- Die Anfangsfederkraft steigt um ~0,34% pro 1°C Anstieg der Referenztemperatur von 20°C (Raumtemperatur, nicht erhitzen)

- Berechnung des Fülldrucks (bar) für Anfangsfederkräfte (daN), die geringer sind als die MAX Anfangsfederkraft im Katalog:

$$P_u = \frac{F_u \times P_{in}}{F_{in}}$$

P_u = Berechneter Druck (bar)
 P_{in} = MAX Druck im Katalog (bar)
 F_u = Anfangsfederkraft (daN), für die der Druck zu bestimmen ist
 F_{in} = MAX Anfangsfederkraft im Katalog (daN)

- Wie man die Kraft (daN) bei Zwischenhuben berechnet:

$$F_{inter} = F_{in} + \frac{S_u}{S} \times (F_{fin} - F_{in})$$

F_{inter} = zu berechnende Zwischenhub (daN)
 F_{in} = MAX Anfangsfederkraft im Katalog (daN)
 F_{fin} = MAX Endfederkräfte im Katalog (daN)
 S_u = Hub (mm), für den Sie die Kraft berechnen möchten
 S = MAX Hub im Katalog (mm)

- Bitte beachten Sie: Die im Katalog angegebenen Endkräfte (Kräfte bei vollem Hub) sind Referenzwerte, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Endkräfte, die unter Einsatzbedingungen erzeugt werden, können variieren, da sie von den spezifischen Parametern der Anwendung, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute), abhängen.

Catalogue Help

Katalog Hilfe

How to order (Gas Springs)

You order (example): **No. 8 AGS1000-25-A**

You receive: 8 pieces AGS series nitrogen gas springs, ready for use, diameter Ø 50 mm, stroke 25 mm, initial force 920 daN (other specifications on the AGS series pages).

The new codes/revisions will be supplied once the old ones are out of stock. For items standardized by automotive manufacturers, orders must be placed directly using the OEM part numbers.

Bestellbeispiel (Gasdruckfedern)

Sie bestellen (Beispiel): **Nr. 8 Stk. AGS1000-25-A**


Sie erhalten: 8 Stück Gasdruckfedern Serie AGS, einsatzbereit, Durchmesser Ø 50 mm, Hub 25 mm, Anfangsfederkraft 920 daN (weitere Details siehe Datenblatt AGS Serie).

Die neuen Codes/Revisionen werden bereitgestellt, sobald die alten nicht mehr vorrätig sind.

Für von Automobilherstellern standardisierte Artikel müssen Bestellungen direkt unter Verwendung der OEM-Teilenummern aufgegeben werden.

Gas Spring Accessories



Accessories for fixing, charging/discharging, linking to open system, etc. can be found in this catalogue further on. ATTENTION: use Bordignon nitrogen gas springs with Bordignon accessories only.



How to order (Accessories)

You order (example): **No. 1 AP01**

You receive: 1 piece AP01 control panel (see technical specifications on the dedicated page further on).



Zubehör Gasdruckfedern

Zubehör zum Befestigen, Laden/Entladen, Verbundsystemen, etc. finden Sie in diesem Katalog weiter hinten. ACHTUNG: Die Verwendung von Bordignon Gasdruckfedern nur mit original Bordignon Zubehör.

Bestellbeispiel (Zubehör)

Sie bestellen (Beispiel): **Nr. 1 Stk. AP01**

Sie erhalten: 1 Stück AP01 Druckkontrollarmatur (siehe auch technische Eigenschaften auf der entsprechenden Katalogseite).



AP01

2D & 3D Technical drawings

Download various 2D & 3D file formats from www.bordignon.com

2D & 3D Daten

Download verschiedener 2D & 3D Datenformate auf www.bordignon.com

Nitrogen gas springs

for press tools, dies and moulds

Gasdruckfedern für Presswerkzeuge, Werkzeuge und Formen

- One series of nitrogen gas ejectors in accordance to the VDI 3004 standard: EGS series
- Four series of nitrogen gas springs in accordance to the ISO 11901 and VDI 3003 standards: VGS (small diameters, standard forces), AGS (compact-height, high force), IGS (standard dimensions, standard force), PGS (standard dimensions, high force)
- One series of ultra-high power, compact-diameter nitrogen gas springs: TGS series
- Several other gas spring series for an enhanced use versatility
- Accessories for fixing (base plates, half-flanges, collar flanges, foot brackets, front supports)
- Accessories for linked system (hoses, fittings, control panels, pressure switches, safety valves, distribution blocks)
- Accessories for charging and discharging (charging and discharging set, charging adapters, discharging devices, Booster)
- One series of OV nitrogen gas springs for "OV system" (alternative manifold system): AGS -OV (and related accessories)
- Other accessories (hose crimping device, counter plates, identifying plates, lubrication grease, initial force gauge)

- Eine Serie von Federnden Druckstücken nach VDI 3004: EGS
- Vier Gasdruckfeder Serien nach ISO 11901 und VDI 3003 : VGS (kleine Durchmesser, Standard Kräfte), AGS (Kompakte Höhen, hohe Kräfte), IGS (Standard Abmessungen, Standard Kräfte), PGS (Standard Abmessungen, hohe Kräfte)
- Eine Serie Gasdruckfedern mit ultra hohen Kräften und kompakten Durchmessern: TGS Serie
- Weitere Gasdruckfedererien für zusätzliche Einsatzmöglichkeiten
- Zubehör für die Befestigung (Grundplatten, Halbflansche, Bundflansche, Fuß Befestigungen, Frontplatten)
- Zubehör für Verbundsysteme (Schläuche, Adapter, Druckkontrollarmaturen, Druckschalter, Sicherheitsventile, Verteilerblöcke)
- Zubehör zum Laden und Entladen (Befüll-Sets, Ladeadapter, Entladewerkzeuge, Booster)
- Eine Serie der OV Gasdruckfedern für „OV System“ (alternatives Verbundsystem): AGS-OV (und entsprechendes Zubehör)
- Sonstiges Zubehör (Schlauchverpressungsgerät, Gegenplatten, Kennzeichnungsschilder, Schmierfett, Kraftmessgeräte)

EGS



This gas spring series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Gasdruckfedern entsprechen den folgenden Automobilnormen

Ford	W-DX35-60M
VW	39D 549

nitrogen gas ejectors / Federnde Druckstücke

EGS series nitrogen gas ejectors feature compact length and several standard forces to choose from.
EGS series nitrogen gas ejectors are self-lubricated.

EGS Federnde Druckstücke vereinen kompakte Länge und mehrere Standardkräfte und sind selbstschmierend.




Technical notes / Technische Hinweise

Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.


An internal thread M (ISO tolerance = 6H) must be properly machined into the support plate (the fastening nuts are not designed for sustaining the load generated by the gas ejector)

Ein Innengewinde M (ISO-Toleranz = 6H) muss ordnungsgemäß in die Platte eingebracht werden (die Befestigungsmuttern sind nicht für die Aufnahme der erzeugten Last durch das Federnde Druckstück ausgelegt)





Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten

ACCESSORIES FOR INSTALLATION / ZUBEHÖR ZUR INSTALLATION



threaded hole on the die plate
Gewindebohrung in der Platte



Model Modell
Special key for installation Spezialschlüssel zur Installation
EGS-CH

Model Modell	Description Beschreibung	M	S mm	CH mm
EG-D-16	Fastening nut Befestigungsmutter	M16 x 1.5	8	24
EG-D-16-2		M16 x 2	8	24
EG-D-24		M24 x 1.5	10	36

SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE



UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

Model Modell	MAX Stroke 100% usable Max Hub 100 % nutzbar mm	L min mm	L mm	M mm	F mm	A mm	d mm	D mm	HEX mm	 bar (MPa)	 daN	 daN	Cycles per minute MAX Hübe / min	Gas volume Gas- volumen dm³	Weight Gewicht kg
EGS16x1.5-10-...	10	55	65	M16 x 1.5	35	1	6	13.5	10	See table below Siehe Tabelle unten	 x	1.51	300	0.001	0.05
20-...	20	65	85									1.60	150	0.002	0.06
30-...	30	75	105									1.63	100	0.003	0.07
40-...	40	85	125									1.65	75	0.003	0.07
50-...	50	95	145									1.66	60	0.004	0.08
60-...	60	105	165									1.67	50	0.005	0.08
70-...	70	115	185									1.68	45	0.006	0.09
80-...	80	125	205									1.68	40	0.007	0.10
100-...	100	145	245									1.69	30	0.008	0.11
125-...	125	170	295									1.70	25	0.010	0.12
EGS16x2-10-...	10	55	65	M16 x 2	35	1	6	13.5	10	See table below Siehe Tabelle unten	 x	1.51	300	0.001	0.05
20-...	20	65	85									1.60	150	0.002	0.06
30-...	30	75	105									1.63	100	0.003	0.07
40-...	40	85	125									1.65	75	0.003	0.07
50-...	50	95	145									1.66	60	0.004	0.08
60-...	60	105	165									1.67	50	0.005	0.08
70-...	70	115	185									1.68	45	0.006	0.09
80-...	80	125	205									1.68	40	0.007	0.10
100-...	100	145	245									1.69	30	0.008	0.11
125-...	125	170	295									1.70	25	0.010	0.12
EGS24x1.5-10-...	10	55	65	M24 x 1.5	35	1	12	21.5	17	See table below Siehe Tabelle unten	 x	1.74	300	0.003	0.16
20-...	20	65	85									1.85	150	0.006	0.18
30-...	30	75	105									1.89	100	0.008	0.20
40-...	40	85	125									1.92	75	0.011	0.23
50-...	50	95	145									1.93	60	0.013	0.25
60-...	60	105	165									1.94	50	0.016	0.27
70-...	70	115	185									1.95	45	0.018	0.29
80-...	80	125	205									1.96	40	0.021	0.30
100-...	100	145	245									1.97	30	0.026	0.33
125-...	125	170	295									1.97	25	0.032	0.35

All the gas ejector models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)

Alle Federnden Druckstücke in dieser Tabelle entsprechen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED)

Basic code Basis Code	Force code Kraft Code	 bar (MPa)	 daN	 daN	Label color Etikett Farbe	How to order Bestellbeispiel
EGS16x1.5-...	4	12 (1.2)	4	See table above Siehe Tabelle oben	Purple / Violett	EGS16x1.5-50-42 EGS nitrogen gas ejector with M16x1.5 threaded body, 50 mm maximum available stroke length, 42 daN initial force (150 bar / 15.0 MPa charging pressure), yellow label. EGS Federnde Druckstücke mit M16x1.5 Außengewinde, 50 mm maximal verfügbare Hublänge, 42 daN Anfangsfederkraft (150 bar / 15.0 MPa Ladedruck), gelbes Etikett.
	6	20 (2.0)	6		Green / Grün	
	11	40 (4.0)	11		Blue / Blau	
	21	75 (7.5)	21		Red / Rot	
	42	150 (15.0)	42		Yellow / Gelb	
	0	0	0		Black / Schwarz	
	(other / weitere)	10 (1.0)-150 (15.0)	3-42		Black / Schwarz	
EGS16x2-...	4	12 (1.2)	4	See table above Siehe Tabelle oben	Purple / Violett	EGS24x1.5-80-120 EGS nitrogen gas ejector with M24x1.5 threaded body, 80 mm maximum available stroke length, 120 daN initial force (custom), black label. EGS Federnde Druckstücke mit M24x1.5 Außengewinde, 80 mm maximal verfügbare Hublänge, 120 daN Anfangsfederkraft (kundenspezifisch), schwarzes Etikett.
	6	20 (2.0)	6		Green / Grün	
	11	40 (4.0)	11		Blue / Blau	
	21	75 (7.5)	21		Red / Rot	
	42	150 (15.0)	42		Yellow / Gelb	
	0	0	0		Black / Schwarz	
	(other / weitere)	10 (1.0)-150 (15.0)	3-42		Black / Schwarz	
EGS24x1.5-...	23	20 (2.0)	23	See table above Siehe Tabelle oben	Green / Grün	
	45	40 (4.0)	45		Blue / Blau	
	85	75 (7.5)	85		Red / Rot	
	170	150 (15.0)	170		Yellow / Gelb	
	0	0	0		Black / Schwarz	
	(other / weitere)	10 (1.0)-150 (15.0)	11-170		Black / Schwarz	

ALL EGS MODELS ARE DISPOSABLE (REPAIR KIT NOT AVAILABLE) /

ALLE EGS MODELLE SIND NICHT REPARABEL (REPARATURSATZ NICHT VERFÜGBAR)


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).

EGS16x1.5
EGS16x2



EGS24x1.5



VGS

50~200



ISO 11901-1 VDI 3003 Part 2



This gas spring series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Gasdruckfedern entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	B2 4007	PSA	E24.54.815.G
FCA	075.90.50	Renault	EM24.54.700
MB	B8 3180 220 000 002	VW	39D 878
Nissan	K32H2		


COMPACT POWER 
COMPACT HEIGHT 




Technical notes / Technische Hinweise
Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.

VGS series nitrogen gas springs feature standard dimensions for small diameters. With the VGS series nitrogen gas springs, Bordignon now ensures a great interchangeability and a superior reliability. VGS series nitrogen gas springs are self-lubricated.


Gasdruckfedern der Serie VGS entsprechen dem Standard Abmessungen für kleine Durchmesser. Ab sofort ermöglicht Bordignon durch die Gasdruckfedern der Serie VGS eine Austauschbarkeit und eine überlegene Zuverlässigkeit. Gasdruckfedern der Serie VGS sind selbstschmierend.




Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten **GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN**




at the base with
screw
von unten mit
Schraube



with collar flange
mit Bundflansch
FL



**VGS50, VGS70,
VGS90, VGS200**



with collar flange (base)
mit Bundflansch (Basis)
FV, FL

SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE



UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

Model Modell	MAX Stroke 100% usable Max Hub 100 % nutzbar mm	Lmin mm	L mm	D mm	d mm	G mm	A mm	R mm	K mm	Ma	 bar (MPa)	 daN	 daN	Cycles per minute MAX Hübe / min	Gas volume Gas- volumen dm³	Weight Gewicht kg
VGS50-07-...	7	49	56	12 +0.1	6	17	1	0.8	-	M6 x 6	See table below Siehe Tabelle unten	 x	1.50	300	0.001	0.03
10-...	10	52	62										1.50	300	0.001	0.03
13-...	12.7	54.7	67.4										1.60	235	0.001	0.03
15-...	15	57	72										1.60	200	0.001	0.03
19-...	19	61	80										1.70	160	0.002	0.03
25-...	25	67	92										1.70	120	0.002	0.03
38-...	38	80	118										1.80	80	0.003	0.04
50-...	50	92	142										1.80	60	0.004	0.05
63-...	63.5	108.5	172										1.80	50	0.005	0.06
75-...	75	120	195										1.80	40	0.005	0.06
80-...	80	125	205										1.80	40	0.006	0.07
100-...	100	145	245										1.90	30	0.007	0.08
125-...	125	170	295										1.90	25	0.008	0.09
VGS70-07-...	7	49	56	15 +0.1	7	17	1	0.8	-	M6 x 6	See table below Siehe Tabelle unten	 x	1.43	300	0.001	0.04
10-...	10	52	62										1.50	300	0.001	0.05
13-...	12.7	54.7	67.4										1.50	235	0.002	0.05
15-...	15	57	72										1.57	200	0.002	0.05
19-...	19	61	80										1.57	160	0.002	0.05
25-...	25	67	92										1.64	120	0.003	0.06
38-...	38.1	80.1	118.2										1.71	80	0.004	0.07
50-...	50	92	142										1.71	60	0.005	0.08
63-...	63.5	108.5	172										1.71	50	0.007	0.09
75-...	75	120	195										1.71	40	0.008	0.10
80-...	80	125	205										1.71	40	0.008	0.10
100-...	100	145	245										1.79	30	0.010	0.12
125-...	125	170	295										1.79	25	0.013	0.14
VGS90-07-...	7	49	56	19 +0/-0.3	8	17	1	1	6	M6 x 8	See table below Siehe Tabelle unten	 x	1.39	300	0.002	0.07
10-...	10	52	62										1.39	300	0.002	0.07
13-...	12.7	54.7	67.4										1.44	235	0.003	0.08
15-...	15	57	72										1.44	200	0.003	0.08
25-...	25	67	92										1.50	120	0.005	0.09
38-...	38.1	80.1	118.2										1.50	80	0.007	0.11
50-...	50	92	142										1.50	60	0.009	0.12
63-...	63.5	108.5	172										1.50	50	0.012	0.14
80-...	80	125	205										1.50	40	0.015	0.15
100-...	100	145	245										1.50	30	0.019	0.17
125-...	125	170	295										1.50	25	0.023	0.20
VGS200-07-...	7	49	56	25 +0/-0.3	12	17	1	1	5	M6 x 9	See table below Siehe Tabelle unten	 x	1.43	300	0.004	0.12
10-...	10	52	62										1.48	300	0.005	0.13
13-...	12.7	54.7	67.4										1.50	235	0.006	0.13
15-...	15	57	72										1.53	200	0.006	0.14
16-...	16	58	74										1.53	190	0.007	0.14
25-...	25	67	92										1.55	120	0.010	0.16
38-...	38.1	80.1	118.2										1.60	80	0.014	0.19
50-...	50	92	142										1.60	60	0.018	0.20
63-...	63.5	108.5	172										1.60	50	0.024	0.23
80-...	80	125	205										1.60	40	0.029	0.26
100-...	100	145	245										1.60	30	0.036	0.30
125-...	125	170	295										1.63	25	0.044	0.34

All the gas spring models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)

Alle Gasdruckfedern in dieser Tabelle entsprechen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED)

Basic code Basis Code	Force code Kraft Code	 bar (MPa)	 daN	 daN	Label color Etikett Farbe	How to order Bestellbeispiel
VGS50-...	13	45 (4.5)	13	See table above Siehe Tabelle oben	Green / Grün	VGS90-50-90 VGS nitrogen gas spring with 19 mm body diameter, 50 mm maximum available stroke length, 90 daN initial force (180 bar / 18.0 MPa charging pressure), yellow label. VGS Gasdruckfedern mit Körperdurchmesser 19 mm, 50 mm maximal verfügbare Hublänge, 90 daN Anfangsfederkraft (180 bar / 18.0 MPa Ladedruck), gelbes Etikett.
	25	90 (9.0)	25		Blue / Blau	
	38	135 (13.5)	38		Red / Rot	
	50	180 (18.0)	50		Yellow / Gelb	
	0	0	0		Black / Schwarz	
	(other / weitere)	20 (2.0)-180 (18.0)	6-50		Black / Schwarz	
VGS70-...	18	45 (4.5)	18	See table above Siehe Tabelle oben	Green / Grün	VGS200-80-175 VGS nitrogen gas spring with 25 mm body diameter, 80 mm maximum available stroke length, 175 daN initial force (custom), black label. VGS Gasdruckfedern mit Körperdurchmesser 25 mm, 80 mm maximal verfügbare Hublänge, 175 daN Anfangsfederkraft (benutzerdefiniert), schwarzes Etikett.
	35	90 (9.0)	35		Blue / Blau	
	50	135 (13.5)	50		Red / Rot	
	70	180 (18.0)	70		Yellow / Gelb	
	0	0	0		Black / Schwarz	
	(other / weitere)	20 (2.0)-180 (18.0)	8-70		Black / Schwarz	
VGS90-...	5	10 (1.0)	5	See table above Siehe Tabelle oben	Orange / Orange	
	10	20 (2.0)	10		Purple / Violett	
	30	60 (6.0)	30		Green / Grün	
	50	100 (10.0)	50		Blue / Blau	
	70	140 (14.0)	70		Red / Rot	
	90	180 (18.0)	90		Yellow / Gelb	
	0	0	0		Black / Schwarz	
	(other / weitere)	10 (1.0)-180 (18.0)	5-90		Black / Schwarz	
VGS200-...	17	15 (1.5)	17	See table above Siehe Tabelle oben	Orange / Orange	
	28	25 (2.5)	28		Purple / Violett	
	50	45 (4.5)	50		Green / Grün	
	100	90 (9.0)	100		Blue / Blau	
	150	135 (13.5)	150		Red / Rot	
	200	180 (18.0)	200		Yellow / Gelb	
	0	0	0		Black / Schwarz	
	(other / weitere)	10 (1.0)-180 (18.0)	11-200		Black / Schwarz	

REPAIR KIT / DICHTSATZ

Gas spring code Gasdruckfeder Typ	Repair kit code Dichtsatz Code
VGS90-...	KR/VGS90
VGS200-...	KR/VGS200

VGS50-... AND VGS70-... MODELS ARE DISPOSABLE (REPAIR KIT NOT AVAILABLE) /

VGS50-... UND VGS70-... SERIEN SIND NICHT REPARABEL (KEIN DICHTSATZ VERFÜGBAR)

Download repair instructions from www.bordignon.com /

Download Reparaturanleitung auf www.bordignon.com


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


VGS50




VGS70



VGS90



VGS200



AGS

170-320



ISO 11901-3 VDI 3003 Part 3



This gas spring series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Gasdruckfedern entsprechen den folgenden Automobilnormen


BMW	B2 4005	MB	B8 3180 220 000 004
FCA	075.90.60	VW	39D 997

COMPACT POWER 
COMPACT HEIGHT 




AGS series nitrogen gas springs are highly appreciated in the automotive industry thanks to the compact dimensions, the fixing and linking possibilities. With the AGS series nitrogen gas springs, Bordignon now ensures a great interchangeability and a superior reliability. AGS series nitrogen gas springs are self-lubricated.

Gasdruckfedern der Serie AGS werden vermehrt in der Automobilindustrie eingesetzt dank den kompakten Abmessungen, der Befestigung und Verbundsystemmöglichkeiten. Mit der Gasdruckfeder Serie AGS ermöglicht Bordignon Austauschbarkeit und eine überlegene Zuverlässigkeit. Gasdruckfedern der Serie AGS sind selbstschmierend.




Technical notes / Technische Hinweise
Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.


Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten **GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN**



at the base with
screw
von unten mit
Schraube



with collar flange
mit Bundflansch
FL



AGS170, AGS320

SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE



UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

AGS 170-320

AUTOMOTIVE LINE

Model Modell	MAX Stroke 100% usable Max Hub 100% nutzbar			D mm	d mm	G mm	A mm	R mm	Ma	bar (MPa)	daN	daN	Cycles per minute MAX Hübe / min	Gas volume Gas- volumen dm ³	Weight Gewicht kg
	Lmin mm	L mm	L mm												
AGS170 -07-A	7	37	44	19	11	17	1	1	M6 x 5	180 (18.0)	170	290	300	0.002	0.06
10-A	10	40	50									295	300	0.003	0.06
13-A	13	43	56									300	230	0.003	0.07
15-A	15	45	60									310	200	0.004	0.07
19-A	19	49	68									320	160	0.005	0.08
25-A	25	55	80									330	120	0.006	0.08
32-A	32	62	94									340	90	0.007	0.09
38-A	38	68	106									340	80	0.009	0.10
50-A	50	80	130									350	60	0.011	0.12
63-A	63	93	156									355	50	0.014	0.14
75-A	75	110	185									360	40	0.017	0.16
80-A	80	115	195									360	40	0.018	0.16
100-A	100	135	235									360	30	0.023	0.19
125-A	125	160	285									360	25	0.028	0.23
AGS320 -07-A	7	37	44	25	15	17	1	1	M6 x 5	180 (18.0)	320	490	300	0.004	0.10
10-A	10	40	50									490	300	0.005	0.11
13-A	13	43	56									550	230	0.006	0.12
15-A	15	45	60									550	200	0.007	0.12
19-A	19	49	68									580	160	0.008	0.13
25-A	25	55	80									600	120	0.011	0.14
32-A	32	62	94									630	90	0.013	0.16
38-A	38	68	106									640	80	0.015	0.17
50-A	50	80	130									640	60	0.020	0.20
63-A	63	93	156									640	50	0.025	0.23
75-A	75	110	185									640	40	0.031	0.26
80-A	80	115	195									640	40	0.033	0.27
100-A	100	135	235									650	30	0.040	0.32
125-A	125	160	285									660	25	0.050	0.38

All the gas spring models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)
Alle Gasdruckfedern in dieser Tabelle entsprechen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED)

REPAIR KIT / DICHTSATZ

Gas spring code Gasdruckfeder Typ	Repair kit code Dichtsatz Code
AGS170-...-A	KR/AGS170-A
AGS320-...-A	KR/AGS320-A

Download repair instructions from www.bordignon.com /
Download Reparaturanleitung auf www.bordignon.com


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).


KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).

AGS170



AGS320



AGS

350~2400



ISO 11901-3 VDI 3003 Part 3



This gas spring series includes the models compliant with automotive standards / Diese Gasdruckfedern entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	B2 4005	Nissan	K32H2
FCA	075.90.60	PSA	E24.54.815.G
Ford	W-DX35-6204	VW	39D 997
MB	B8 3180 220 000 004		

COMPACT POWER
COMPACT HEIGHT



AGS series nitrogen gas springs are highly appreciated in the automotive industry thanks to the compact dimensions, the fixing and linking possibilities. With the AGS series nitrogen gas springs, Bordignon now ensures a great interchangeability and a superior reliability. AGS series nitrogen gas springs are self-lubricated.

Gasdruckfedern der Serie AGS werden vermehrt in der Automobilindustrie eingesetzt dank den kompakten Abmessungen, der Befestigung und Verbundsystemmöglichkeiten. Mit der Gasdruckfeder Serie AGS ermöglicht Bordignon Austauschbarkeit und eine überlegene Zuverlässigkeit. Gasdruckfedern der Serie AGS sind selbstschmierend.

Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 µm
surface µ-hardness ~ 800 HV

Kolbenstange
Oberflächenrauheit Ra ~ 0.02 µm
Oberflächen µ-Härte ~ 800 HV

Wiper ring

Abstreifring

Rod guide

Kolbenführung

Rod seal

Kolbendichtung

Single-piece body construction

Monolitische Körper Konstruktion

O-ring seal

O-Ring Dichtung

Non-return valve


Sperrventil

M6 side port (charging port)
(charge with nitrogen N₂ only)

Seitlicher Anschluss M6
(ausschließlich Stickstoff N₂ verwenden)

Thread for transport and maintenance only
AGS350 and AGS500 models = M6
AGS750-AGS2400 models = M8


Gewinde nur für Transport und Wartung
Modelle AGS350 und AGS500 = M6
Modelle AGS750-AGS2400 Modelle = M8




Technical notes / Technische Hinweise

Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.


Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten




at the base with
screws
von unten mit
Schraube




with base-plate
mit Bodenplatte
BF, BFA, BFB, BFR




with half-flanges
mit Halbflansch
SF, SFA



with foot brackets
mit Fußklammern
ST, STA




with collar flange
mit Bundflansch
FL, FLQ




with front support
Körperbefestigung
FT, FTA


GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN




**AGS350, AGS750,
AGS1000, AGS1200**



AGS500



AGS1500




AGS2400

LINKING TO OPEN SYSTEM / VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS

Hoses Schläuche	AGS350-AGS2400 (M6 side port / Seitlich M6)	
	ATM	ATNM
Gas spring-hose fittings Gasdruckfeder Schlauchanschlüsse	ARM	ARNM

ATTENTION! Follow the instructions in the "LINKED SYSTEM" section before connecting the gas springs.
Achtung! Befolgen Sie die Hinweise im Kapitel Verbundsystem vor der Verbindung der Gasdruckfedern.



LINKING TO "OV SYSTEM" / VERBUND ALS "OV-SYSTEM"

"OV-version" (without valve, for direct connection to alternative manifold system) are also available.
See dedicated catalogue section.

"OV-Version" (ohne Ventil, für den direkten Anschluss an ein alternatives Verbundsystem) sind ebenfalls erhältlich.
Siehe entsprechenden Katalogabschnitt.



SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE



UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

27


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


AGS350




AGS500



AGS750



AGS1000




FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


AGS1200



AGS1500



AGS2400



AGS

4200~20000



ISO 11901-3 VDI 3003 Part 3



This gas spring series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Gasdruckfedern entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	B2 4005	MB	B8 3180 220 000 004
FCA	075.90.60	PSA	E24.54.815.G
Ford	W-DX35-6204	VW	39D 997
Mazda	PG24D		

COMPACT POWER

COMPACT HEIGHT



AGS series nitrogen gas springs are highly appreciated in the automotive industry thanks to the compact dimensions, the fixing and linking possibilities. With the AGS series nitrogen gas springs, Bordignon now ensures a great interchangeability and a superior reliability. AGS series nitrogen gas springs are self-lubricated.

Gasdruckfedern der Serie AGS werden vermehrt in der Automobilindustrie eingesetzt dank den kompakten Abmessungen, der Befestigung und Verbundsystemmöglichkeiten. Mit der Gasdruckfeder Serie AGS ermöglicht Bordignon Austauschbarkeit und eine überlegene Zuverlässigkeit. Gasdruckfedern der Serie AGS sind selbstschmierend.

Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 µm
surface µ-hardness ~ 800 HV
Kolbenstange
Oberflächenrauheit Ra ~ 0.02 µm
Oberflächen µ-Härte ~ 800 HV

Wiper ring

Abstreifring

Rod guide

Kolbenführung

Rod seal

Kolbendichtung

Single-piece body construction

Monolitische Körper Konstruktion

O-ring seal


O-Ring Dichtung

Non-return valve

Sperrventil

G1/8 side port (charging port)
(charge with nitrogen N₂ only)


Seitlicher Anschluss G1/8
(ausschließlich Stickstoff N₂ verwenden)




Technical notes / Technische Hinweise

Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.


Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten




at the base with
screws
von unten mit
Schraube




with base-plate
mit Bodenplatte
BF, BFA, BFB, BFR




with half-flanges
mit Halbflansch
SF, SFA




with foot brackets
mit Fußklammern
ST, STA



with collar flange
mit Bundflansch
FL, FLQ



with front support
Körperbefestigung
FT, FTA




AGS4200-AGS20000

GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN

LINKING TO OPEN SYSTEM / VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS

	AGS4200-AGS20000 (G1/8 side port / Seitlich G1/8)		
Hoses Schläuche	ATM	ATN	AT
Gas spring-hose fittings Gasdruckfeder Schlauchanschlüsse	ARM	ARN	AR



ATTENTION! Follow the instructions in the "LINKED SYSTEM" section before connecting the gas springs.
Achtung! Befolgen Sie die Hinweise im Kapitel Verbundsystem vor der Verbindung der Gasdruckfedern.

LINKING TO "OV SYSTEM" / VERBUND ALS "OV-SYSTEM"

"OV-version" (without valve, for direct connection to alternative manifold system) are also available.
See dedicated catalogue section.

„OV-Version“ (ohne Ventil, für den direkten Anschluss an ein alternatives Verbundsystem) sind ebenfalls erhältlich.
Siehe entsprechenden Katalogabschnitt.



SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE



UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

MAX Stroke 100% usable Max Hub 100 % nutzbar																	Cycles per minute MAX	Gas volume	Weight														
Model Modell	Lmin mm	L mm	D mm	d mm	G mm	A mm	R mm	Y mm	Z mm	Q mm	Ma	J mm	bar (MPa)	daN	daN	Hübe / min	Gas- volumen dm³	Gewicht kg															
AGS4200	-16-A	16	74	90	95	60	24	3	2.5	8	5	10.5	M8 x 12 (4x)	60	150 (15.0)	4240	6800	190	0.13	3.13													
	19-A	19	77	96													6800	160	0.15	3.21													
	25-A	25	83	108													7000	120	0.19	3.37													
	32-A	32	90	122													7300	90	0.24	3.55													
	38-A	38	96	134													7300	80	0.28	3.69													
	50-A	50	108	158													7500	60	0.36	3.98													
	63-A	63	121	184													7500	50	0.45	4.30													
	75-A	75	133	208													7600	40	0.54	4.59													
	80-A	80	138	218													7700	40	0.57	4.72													
	100-A	100	158	258													7800	30	0.71	5.22													
	125-A	125	183	308													7900	25	0.88	5.85													
	AGS6600	-16-A	16	84													100	120	75	25.5	3	2.5	8	5	10.5	M10 x 12 (4x)	80	150 (15.0)	6630	9400	190	0.22	5.67
19-A		19	87	106	9600	160	0.25	5.81																									
25-A		25	93	118	10100	120	0.31	6.08																									
32-A		32	100	132	10400	90	0.38	6.39																									
38-A		38	106	144	10500	80	0.44	6.66																									
50-A		50	118	168	10700	60	0.56	7.21																									
63-A		63	131	194	11200	50	0.69	7.79																									
75-A		75	143	218	11300	40	0.81	8.32																									
80-A		80	148	228	11300	40	0.86	8.53																									
100-A		CE 100	168	268	11400	30	1.07	9.45																									
125-A		CE 125	193	318	11500	25	1.32	10.57																									
AGS9500		-19-A	19	97	116	150	90	27.5	3	2.5	8	5	10.5	M10 x 16 (4x)	100	150 (15.0)	9540													16000	160	0.35	10.85
	25-A	25	103	128	16300													120	0.45	11.23													
	32-A	32	110	142	16500													90	0.56	11.69													
	38-A	38	116	154	16600													80	0.65	12.06													
	50-A	50	128	178	16800													60	0.85	12.84													
	63-A	CE 63	141	204	17000													50	1.05	13.67													
	75-A	CE 75	153	228	17000													40	1.24	14.45													
	80-A	CE 80	158	238	17100													40	1.32	14.77													
	100-A	CE 100	178	278	17100													30	1.64	16.05													
	125-A	CE 125	203	328	17200													25	2.04	17.67													
	AGS20000	-19-A	19	129	148													195	130	33.5	3	2.5	8	8	15	M12 x 18 (4x)	120	150 (15.0)	19910	30400	160	0.90	23.29
		25-A	CE 25	135	160																									31600	120	1.08	23.92
32-A		CE 32	142	174	32600	90	1.29	24.66																									
38-A		CE 38	148	186	33300	80	1.47	25.30																									
50-A		CE 50	160	210	34400	60	1.83	26.55																									
63-A		CE 63	173	236	35100	50	2.22	27.91																									
75-A		CE 75	185	260	35600	40	2.58	29.17																									
80-A		CE 80	190	270	35800	40	2.73	29.69																									
100-A		CE 100	210	310	36400	30	3.33	31.80																									
125-A		CE 125	235	360	36900	25	4.08	34.42																									

CE The gas spring models for which the CE symbol is indicated have an internal gas volume > 1 litre (1 dm³). They fall into Category II of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED).
 All the other gas spring models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED).
 Die Gasdruckfedermodelle, für die das CE-Zeichen angegeben ist, haben ein inneres Gasvolumen > 1 Liter (1 dm³). Sie fallen in die Kategorie II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED).
 Alle anderen Gasdruckfedermodelle in dieser Tabelle entsprechen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED).

"L-VERSION" (FOR LINKED SYSTEM) / „L-VERSION" (FÜR VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS)

When the gas springs are to be used in a linked system, make sure to order the "L-version" by adding "-L" after the gas spring code. The "L-version" gas springs are supplied already discharged and without valve, ready for the connection to linked system.
 Example: **"AGS6600-50-A-L"**

Wenn die Gasdruckfedern in einem Verbundsystem eingesetzt werden sollen, bestellen Sie die „L-Version" durch Hinzufügen von „-L" nach dem Gasdruckfeder-Code. Die Gasdruckfedern der „L-Version" werden entladen und ohne Ventil geliefert, bereit für den Anschluss an das Verbundsystem.
 Beispiel: **"AGS6600-50-A-L"**



REPAIR KIT / DICHTSATZ

Gas spring code Gasdruckfeder Typ	Repair kit code Dichtsatz Code
AGS4200-...-A	KR/AGS4200-A
AGS6600-...-A	KR/AGS6600-A
AGS9500-...-A	KR/AGS9500-A
AGS20000-...-A	KR/AGS20000-A

Download repair instructions from www.bordignon.com /
 Download Reparaturanleitung auf www.bordignon.com


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


AGS4200




AGS6600



AGS9500



AGS20000



400~20000


COMPACT POWER 
COMPACT HEIGHT 



TGS series nitrogen gas springs feature high forces and compact diameters in a rod seal design. They ensure a great interchangeability (forces, dimensions and fixing possibilities) with the bore seal design nitrogen gas springs commonly available on the market, offering a higher performance (high number of cycles per minute, self-lubrication, better protection against liquid contaminants) and reliability thanks to the rod seal design. TGS series nitrogen gas springs are self-lubricated.


Gasdruckfedern der Serie TGS zeichnen sich durch hohe Kräfte und kompakte Durchmesser mit Kolbenstangendichtung aus. Sie ermöglichen eine Austauschbarkeit (Kräfte, Abmessungen und Befestigungsmöglichkeiten) gegenüber den allgemein üblichen Gasdruckfedern auf dem Markt, die eine zusätzlich höhere Leistung (hohe Anzahl der Zyklen pro Minute, selbstschmierend, besserer Schutz gegen flüssige Verunreinigungen) und Zuverlässigkeit dank der Kolbenstangendichtung bieten. Die Gasdruckfeder Serie TGS ist selbstschmierend.

Technical notes / Technische Hinweise
Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.




Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten


GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN




at the base
with screw(s)
ab der Basis mit
Schraube(n)







with base-plate
mit Bodenplatte
BF, BFA, BFB, BFR




with half-flanges
mit Halbflansch
SF, SFA




with foot brackets
mit Fußklammern
ST, STA



with collar flange (base)
mit Bundflansch (Basis)
FL



with collar flange
mit Bundflansch
FL, FLA, FLQ, FLQA



with front support
Körperbefestigung
FT, FTA

SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE



UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKSCHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

Model Modell	MAX Stroke 100% usable Max Hub 100 % nutzbar	Lmin mm	L mm	D mm	d mm	G mm	A mm	R mm	K mm	Y mm	Z mm	Ma	J mm	Mb	 bar (MPa)	 daN	 daN	Cycles per minute MAX Hübe / min	Gas	Weight Gewicht kg	
																			volumen dm³		
TGS400	-10-A	10	60	70	25	15	11.5	1	5	-	-	M5 x 6 (2x)	14	M6 x 11	204 (20.4)	360	510	300	0.006	0.18	
	16-A	16	75	91			11.5			1	-						-	510	190	0.011	0.20
	25-A	25	95	120			11.5			1	-						-	520	120	0.018	0.24
	32-A	32	108	140			11.5			1	-						-	520	90	0.022	0.26
	40-A	40	125	165			11.5			1	-						-	530	75	0.028	0.30
	50-A	50	145	195			11.5			1	-						-	530	60	0.035	0.33
TGS700	-06-A 	6	57	63	32	20	11.5	1	-	-	-	M6 x 8 (2x)	15	M4	210 (21.0)	660	840	300	0.008	0.27	
	10-A 	10	65	75			11.5			1	-						-	870	300	0.014	0.29
	16-A	16	77	93			11.5			1	4						3.5	940	190	0.018	0.33
	25-A	25	95	120			11.5			1	4						3.5	950	120	0.030	0.38
	32-A	32	108	140			11.5			1	4						3.5	950	90	0.038	0.42
	40-A	40	125	165			11.5			1	4						3.5	960	75	0.049	0.46
	50-A	50	145	195			11.5			1	4						3.5	960	60	0.062	0.51
TGS1000	-06-A 	6	55	61	38	25	10.5	1	-	-	-	M6 x 8 (2x)	17	M8	205 (20.5)	1000	1350	300	0.010	0.38	
	10-A	10	68	78			10.5			1	4						3.5	1400	300	0.016	0.46
	16-A	16	84	100			10.5			1	4						3.5	1400	190	0.028	0.52
	25-A	25	110	135			10.5			1	4						3.5	1400	120	0.049	0.63
	32-A	32	135	167			10.5			1	4						3.5	1450	90	0.068	0.73
	40-A	40	155	195			10.5			1	4						3.5	1450	75	0.084	0.81
	50-A	50	180	230			10.5			1	4						3.5	1450	60	0.104	0.92
TGS2000	-06-A  	6	60	66	50	35	-	-	-	-	-	M6 x 8 (2x)	26	M8	209 (20.9)	2000	3000	300	0.02	0.74	
	10-A 	10	70	80			-			-	-						-	3100	300	0.03	0.82
	16-A 	16	90	106			14.5			1.5	-						-	3200	190	0.05	1.02
	25-A	25	110	135			14.5			1.5	8						5	3300	120	0.07	1.25
	32-A	32	130	162			14.5			1.5	8						5	3400	90	0.10	1.39
	40-A	40	150	190			14.5			1.5	8						5	3400	75	0.12	1.54
	50-A	50	170	220			14.5			1.5	8						5	3400	60	0.15	1.70
	65-A	65	206	271			14.5			1.5	8						5	3200	45	0.20	1.99
TGS3000	-10-A  	10	75	85	63	45	-	2	-	-	-	M8 x 12 (2x)	34	M8	189 (18.9)	3000	4600	300	0.05	1.45	
	16-A 	16	87	103			19			2	-						-	5000	190	0.07	1.62
	25-A	25	105	130			19			2	8						5	5200	120	0.10	1.91
	32-A	32	118	150			19			2	8						5	5200	90	0.14	2.07
	40-A	40	135	175			19			2	8						5	5300	75	0.18	2.27
	50-A	50	155	205			19			2	8						5	5300	60	0.23	2.52
	65-A	65	191	256			19			2	8						5	5000	45	0.31	2.97
TGS5000	-10-A  	10	70	80	75	58	-	2	-	-	-	M8 x 12 (4x)	40	M8	190 (19.0)	5000	7400	300	0.08	1.87	
	16-A 	16	90	106			18			1.5	-						-	7400	190	0.12	2.33
	25-A	25	110	135			18			1.5	8						5	7600	120	0.18	2.74
	32-A	32	135	167			18			1.5	8						5	7600	90	0.27	3.05
	40-A	40	160	200			18			1.5	8						5	7600	75	0.36	3.38
	50-A	50	190	240			18			1.5	8						5	7200	60	0.47	3.78
	65-A	65	208	273			18			1.5	8						5	8000	45	0.55	4.12
TGS8000	-10-A  	10	80	90	95	75	-	2	-	-	-	M8 x 12 (4x)	52	M8	182 (18.2)	8000	10500	300	0.17	3.29	
	16-A 	16	100	116			21			1.5	-						-	10800	190	0.25	3.94
	25-A	25	120	145			21			1.5	8						5	11500	120	0.36	4.50
	32-A	32	150	182			21			1.5	8						5	11500	90	0.54	5.05
	40-A	40	170	210			21			1.5	8						5	11600	75	0.66	5.46
	50-A	50	205	255			21			1.5	8						5	11600	60	0.88	6.14
	65-A	65	214	279			21			1.5	8						5	12500	45	0.96	6.46
TGS12000	-10-A  	10	90	100	120	90	-	2	-	-	-	M10 x 15 (4x)	68	M8	189 (18.9)	12000	15500	300	0.25	6.22	
	16-A 	16	110	126			22.5			2.5	-						-	16500	190	0.35	7.45
	25-A	25	130	155			22.5			2.5	8						5	17000	120	0.49	8.59
	32-A	32	155	187			22.5			2.5	8						5	17000	90	0.70	9.48
	40-A	40	180	220			22.5			2.5	8						5	17000	75	0.92	10.41
	50-A 	50	210	260			22.5			2.5	8						5	16500	60	1.19	11.52
	65-A 	65	255	320			22.5			2.5	8						5	18000	45	1.59	13.27
TGS20000	-10-A  	10	100	110	150	115	-	2	-	-	-	M10 x 15 (4x)	90	M8	193 (19.3)	20000	29500	300	0.41	10.54	
	16-A 	16	120	136			24.5			2.5	-						-	31000	190	0.57	12.54
	25-A	25	140	165			24.5			2.5	8						5	32500	120	0.79	14.36
	32-A 	32	165	197			24.5			2.5	8						5	31000	90	1.15	15.73
	40-A 	40	195	235			24.5			2.5	8						5	30500	75	1.51	17.45
	50-A 	50	220	270			24.5			2.5	8						5	30000	60	1.94	18.91
	65-A 	65	258	323			24.5			2.5	8						5	30000	45	2.50	21.29

-  Without lower (square) groove / Ohne untere (rechteckige) Nut
-  Without upper (round) groove / Ohne obere (runde) Nut

 The gas spring models for which the CE symbol is indicated have an internal gas volume > 1 litre (1 dm³). They fall into Category II of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED).
 All the other gas spring models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED).
 Die Gasdruckfedermodelle, für die das CE-Zeichen angegeben ist, haben ein inneres Gasvolumen > 1 Liter (1 dm³). Sie fallen in die Kategorie II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED).
 Alle anderen Gasdruckfedermodelle in dieser Tabelle entsprechen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED).

REPAIR KIT / DICHTSATZ

Gas spring code Gasdruckfeder Typ	Repair kit code Dichtsatz Code	Gas spring code Gasdruckfeder Typ	Repair kit code Dichtsatz Code
TGS400-...-A	KR/TGS400-A	TGS8000-10-A	KR/TGS8000-A-1
TGS700-...-A	KR/TGS700-A	TGS8000-16-A ~ TGS8000-65-A	KR/TGS8000-A-2
TGS1000-...-A	KR/TGS1000-A	TGS12000-10-A	KR/TGS12000-A-1
TGS2000-06-A, TGS2000-10-A	KR/TGS2000-A-1	TGS12000-16-A ~ TGS12000-65-A	KR/TGS12000-A-2
TGS2000-16-A ~ TGS2000-65-A	KR/TGS2000-A-2	TGS20000-10-A	KR/TGS20000-A-1
TGS3000-10-A	KR/TGS3000-A-1	TGS20000-16-A ~ TGS20000-65-A	KR/TGS20000-A-2
TGS3000-16-A ~ TGS3000-65-A	KR/TGS3000-A-2		
TGS5000-10-A	KR/TGS5000-A-1		
TGS5000-16-A ~ TGS5000-65-A	KR/TGS5000-A-2		

Download repair instructions from www.bordignon.com /
 Download Reparaturanleitung auf www.bordignon.com


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


TGS400




TGS700




TGS1000



TGS2000



TGS3000




FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


TGS5000




TGS8000



TGS12000



TGS20000



IGS

150~1500



This gas spring series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Gasdruckfedern entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	B2 4006	Nissan	K32S, K32C
FCA	075.90.55	PSA	E24.54.815.G
Ford	W-DX35-6203	Renault	EM24.54.700
Mazda	PG23D	Suzuki	SES-K 5404e
MB	B8 3180 220 000 001	VW	39D 878

COMPACT POWER 
COMPACT HEIGHT 



Technical notes / Technische Hinweise
Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.

IGS series nitrogen gas springs feature standard dimensions and forces, as well as several fixing and linking possibilities. With the IGS series nitrogen gas springs, Bordignon now ensures a great interchangeability and a superior reliability. IGS series nitrogen gas springs are self-lubricated.

Gasdruckfedern der Serie IGS vereinen Standard Abmessungen und Kräfte sowie verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Verbundsystemanwendungen. Mit der Gasdruckfeder Serie IGS ermöglicht Bordignon Austauschbarkeit und eine überlegene Zuverlässigkeit. Gasdruckfedern der Serie IGS sind selbstschmierend.

Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 µm
surface µ-hardness ~ 800 HV
Kolbenstange
Oberflächenrauheit Ra ~ 0.02 µm
Oberflächen µ-Härte ~ 800 HV

Wiper ring
Abstreifring
Rod guide
Kolbenführung
Rod seal
Kolbendichtung


Single-piece body construction
Monolithische Körper Konstruktion

Non-return valve
Sperrventil

O-ring seal
O-Ring Dichtung





Side port (charging port)
IGS150 and IGS250 models = M6
IGS500-IGS1500 = G1/8
(charge with nitrogen N₂ only)

Seitlicher Anschluss (Ladeanschluss)
Modelle IGS150 und IGS250 = M6
Modelle IGS500-IGS1500 = G1/8
(ausschließlich Stickstoff N₂ verwenden)




Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten

GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN



LINKING TO OPEN SYSTEM / VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS

	IGS150-IGS250 (M6 side port / Seitlich M6)		IGS500-IGS1500 (G1/8 side port / Seitlich G1/8)		
Hoses Schläuche	ATM	ATNM	ATM	ATN	AT
Gas spring-hose fittings Gasdruckfeder Schlauchanschlüsse	ARM	ARNM	ARM	ARN	AR



ATTENTION! Follow the instructions in the "LINKED SYSTEM" section before connecting the gas springs.
Achtung! Befolgen Sie die Hinweise im Kapitel Verbundsystem vor der Verbindung der Gasdruckfedern.

SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE



UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

MAX Stroke 100% usable Max Hub 100 % nutzbar																Cycles per minute MAX	Gas volume Gas- volumen	Weight Gewicht		
Model Modell	Lmin mm	L mm	D mm	d mm	G mm	A mm	R mm	Y mm	Z mm	Q mm	Ma	J mm	J1 mm	bar (MPa)	daN	daN	Hübe / min	dm³	kg	
IGS150-10	10	60	70	32	12	12.5	2	1	4	4	6	M6 x 11 (2x)	18	-	150 (15.0)	170	215	300	0.009	0.30
	13	12.7	62.7														220	235	0.010	0.32
	16	16	66														220	190	0.012	0.33
	25	25	75														225	120	0.017	0.36
	38	38.1	88.1														230	80	0.024	0.39
	50	50	100														230	60	0.030	0.44
	63	63.5	113.5														230	50	0.037	0.48
	80	80	130														235	40	0.046	0.54
	100	100	150														235	30	0.057	0.60
	125	125	175														235	25	0.070	0.70
	IGS250-10	10	60														70	38	15	12.5
13		12.7	62.7	310	235	0.031	0.31													
16		16	66	310	190	0.034	0.33													
19		19	69	315	160	0.037	0.34													
25		25	75	320	120	0.042	0.37													
38		38.1	88.1	330	80	0.052	0.43													
50		50	100	335	60	0.062	0.48													
63		63.5	113.5	335	50	0.074	0.54													
80		80	130	340	40	0.087	0.61													
100		100	150	345	30	0.104	0.66													
125		125	175	350	25	0.125	0.83													
IGS500-10	10	95	105	45	20	16.5	2	1	4	4	10.5	M8 x 13 (2x)	20	-	150 (15.0)	470	570	300	0.033	0.78
	13	12.7	97.7														580	235	0.036	0.87
	25	25	110														610	120	0.051	0.95
	38	38.1	123.1														630	80	0.066	1.04
	50	50	135														640	60	0.080	1.12
	63	63.5	148.5														660	50	0.095	1.20
	80	80	165														660	40	0.115	1.30
	100	100	185														670	30	0.138	1.41
	125	125	210														680	25	0.167	1.60
	160	160	245														700	19	0.192	1.93
	200	200	285														700	15	0.239	2.10
IGS750-13	12.7	107.7	120.4	50	25	17.5	3	2	8	5	10.5	M8 x 13 (2x)	20	-	150 (15.0)	740	930	235	0.05	1.16
	25	25	120														990	120	0.07	1.26
	38	38.1	133.1														1040	80	0.09	1.37
	50	50	145														1070	60	0.10	1.47
	63	63.5	158.5														1090	50	0.12	1.59
	75	75	170														1110	40	0.14	1.70
	80	80	175														1110	40	0.15	1.74
	88	87.5	182.5														1120	35	0.16	1.80
	100	100	195														1130	30	0.17	1.92
	113	112.5	207.5														1140	27	0.19	2.03
	125	125	220														1150	25	0.21	2.13
IGS1500-13	12.7	122.3	135	75	36	21	3	2.5	8	5	10.5	M8 x 13 (4x)	40	-	150 (15.0)	1530	1870	235	0.13	3.01
	25	25	135														1980	120	0.17	3.27
	38	38.1	148.1														2060	80	0.21	3.51
	50	50	160														2110	60	0.25	3.73
	63	63.5	173.5														2160	50	0.29	3.97
	75	75	185														2190	40	0.33	4.18
	80	80	190														2200	40	0.35	4.27
	88	87.5	197.5														2220	35	0.37	4.39
	100	100	210														2240	30	0.41	4.63
	113	112.5	222.5														2260	27	0.45	4.84
	125	125	235														2270	25	0.49	5.08
IGS1500-13	137.5	247.5	385	75	36	21	3	2.5	8	5	10.5	M8 x 13 (4x)	40	-	150 (15.0)	1530	2390	22	0.47	5.77
	150	150	260														2400	20	0.51	5.99
	160	160	270														2400	19	0.55	6.17
	175	175	285														2410	17	0.59	6.45
	200	200	310														2410	15	0.67	6.90
	225	225	335														2420	13	0.75	7.35
	250	250	360														2420	12	0.83	7.81
	275	275	385														2430	11	0.92	8.26
	300	300	410														2430	10	0.99	8.72


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


IGS150




IGS250



IGS500



IGS750




FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).

IGS1500



IGS

3000-10000



This gas spring series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Gasdruckfedern entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	B2 4006	Nissan	K32S, K32C
FCA	075.90.55	PSA	E24.54.815.G
Ford	W-DX35-6203	Renault	EM24.54.700
Mazda	PG23D	Suzuki	SES-K 5404e
MB	B8 3180 220 000 001	VW	39D 878

COMPACT POWER 
COMPACT HEIGHT 



Technical notes / Technische Hinweise
Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.

IGS series nitrogen gas springs feature standard dimensions and forces, as well as several fixing and linking possibilities. With the IGS series nitrogen gas springs, Bordignon now ensures a great interchangeability and a superior reliability. IGS series nitrogen gas springs are self-lubricated.

Gasdruckfedern der Serie IGS vereinen Standard Abmessungen und Kräfte sowie verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Verbundsystemanwendungen. Mit der Gasdruckfeder Serie IGS ermöglicht Bordignon Austauschbarkeit und eine überlegene Zuverlässigkeit. Gasdruckfedern der Serie IGS sind selbstschmierend.

Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 µm
surface µ-hardness ~ 800 HV
Kolbenstange
Oberflächenrauheit Ra ~ 0.02 µm
Oberflächen µ-Härte ~ 800 HV


Wiper ring
Abstreifring
Rod guide
Kolbenführung
Rod seal
Kolbendichtung

Single-piece body construction
Monolitische Körper Konstruktion

Non-return valve
Sperrventil




O-ring seal
O-Ring Dichtung

G1/8 side port (charging port)
(charge with nitrogen N₂ only)
Seitlicher Anschluss G1/8
(ausschließlich Stickstoff N₂ verwenden)






Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten

GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN




IGS3000, IGS5000,
IGS7500, IGS10000

LINKING TO OPEN SYSTEM/ VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS



	IGS3000-IGS10000 (G1/8 side port / Seitlich G1/8)		
Hoses Schläuche	ATM	ATN	AT
Gas spring-hose fittings Gasdruckfeder Schlauchanschlüsse	ARM	ARN	AR



ATTENTION! Follow the instructions in the "LINKED SYSTEM" section before connecting the gas springs.
Achtung! Befolgen Sie die Hinweise im Kapitel Verbundsystem vor der Verbindung der Gasdruckfedern.

SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE



UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

MAX Stroke 100% usable Max Hub 100 % nutzbar																	Gas volume		Weight		
Model Modell	Lmin mm	L mm	D mm	d mm	G mm	A mm	R mm	Y mm	Z mm	Q mm	Ma	J mm	bar (MPa)	daN	daN	Cycles per minute MAX Hübe / min	Gas- volumen dm³	Gewicht kg			
IGS3000	-13	12.7	132.3	145	95	50	24	3	2.5	8	5	10.5	M8 x 13 (4x)	60	150 (15.0)	2945	3650	235	0.24	5.15	
	25	25	145	170													3850	120	0.30	5.58	
	38	38.1	158.1	196.2													4050	80	0.37	5.97	
	50	50	170	220													4200	60	0.43	6.33	
	63	63.5	183.5	247													4300	50	0.51	6.76	
	75	75	195	270													4400	40	0.57	7.10	
	80	80	200	280													4400	40	0.59	7.25	
	88	87.5	207.5	295													4450	35	0.63	7.49	
	100	100	220	320													4500	30	0.70	7.83	
	113	112.5	232.5	345													4550	27	0.76	8.21	
	125	125	245	370													4600	25	0.83	8.59	
	138	137.5	257.5	395													4900	22	0.80	9.72	
	150	150	270	420													4900	20	0.87	10.10	
	160	160	280	440													4900	19	0.92	10.42	
	175	175	295	470													4950	17	0.99	10.87	
	200	CE	200	520													4950	15	1.13	11.64	
	225	CE	225	570													5000	13	1.26	12.40	
	250	CE	250	620													5000	12	1.39	13.16	
	275	CE	275	670													5000	11	1.53	13.92	
	300	CE	300	720													5000	10	1.66	14.70	
IGS5000	-25	25	165	190	120	65	25.5	3	2.5	8	5	10.5	M10 x 16 (4x)	80	150 (15.0)	4980	6600	120	0.48	10.78	
	38	38.1	178.1	216.2													7000	80	0.58	11.52	
	50	50	190	240													7300	60	0.67	12.20	
	63	63.5	203.5	267													7600	50	0.77	13.00	
	75	75	215	290													7700	40	0.85	13.62	
	80	80	220	300													7800	40	0.89	13.91	
	88	87.5	227.5	315													7900	35	0.95	14.27	
	100	CE	100	340													8000	30	1.04	14.98	
	113	CE	112.5	365													8200	27	1.14	15.70	
	125	CE	125	390													8300	25	1.23	16.41	
	138	CE	137.5	415													8900	22	1.19	18.18	
	150	CE	150	440													8900	20	1.29	18.88	
	160	CE	160	460													9000	19	1.36	19.45	
	175	CE	175	490													9000	17	1.47	20.30	
	200	CE	200	540													9100	15	1.66	21.72	
	225	CE	225	590													9200	13	1.85	23.14	
	250	CE	250	640													9200	12	2.04	24.56	
	275	CE	275	690													9300	11	2.23	25.98	
	300	CE	300	740													9300	10	2.42	27.40	
	IGS7500	-25	CE	25													180	205	150	80	27.5
38		CE	38.1	193.1	231.2	9700	80	1.32	16.73												
50		CE	50	205	255	10000	60	1.47	17.69												
63		CE	63.5	218.5	282	10300	50	1.64	18.74												
75		CE	75	230	305	10500	40	1.79	19.65												
80		CE	80	235	315	10600	40	1.86	20.04												
88		CE	87.5	242.5	330	10700	35	1.95	20.52												
100		CE	100	255	355	10900	30	2.11	21.55												
113		CE	112.5	267.5	380	11000	27	2.27	22.48												
125		CE	125	280	405	11200	25	2.43	23.52												
138		CE	137.5	292.5	430	11800	22	2.33	26.50												
150		CE	150	305	455	11900	20	2.49	27.53												
160		CE	160	315	475	12000	19	2.62	28.33												
175		CE	175	330	505	12000	17	2.82	29.49												
200		CE	200	355	555	12200	15	3.14	31.47												
225		CE	225	380	605	12300	13	3.46	33.43												
250		CE	250	405	655	12400	12	3.78	35.39												
275		CE	275	430	705	12500	11	4.10	37.36												
300		CE	300	455	755	12600	10	4.43	39.33												
IGS10000		-25	CE	25	185	210	195	95	33.5	3	2.5	8	8	15	M12 x 18 (4x)	120	150 (15.0)	10600			
	38	CE	38.1	198.1	236.2	13300													80	2.16	29.90
	50	CE	50	210	260	13700													60	2.42	31.33
	63	CE	63.5	223.5	287	14000													50	2.72	32.92
	80	CE	80	240	320	14300													40	3.09	34.87
	100	CE	100	260	360	14600													30	3.53	37.22
	125	CE	125	285	410	14900													25	4.08	40.17
	160	CE	160	320	480	15900													19	4.23	49.23
	200	CE	200	360	560	16100													15	5.12	53.95
	250	CE	250	410	660	16300													12	6.22	59.84
300	CE	300	460	760	17200	10	6.62	71.32													

CE The gas spring models for which the CE symbol is indicated have an internal gas volume > 1 litre (1 dm³). They fall into Category II of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED).

All the other gas spring models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED).

Die Gasdruckfedermodelle, für die das CE-Zeichen angegeben ist, haben ein inneres Gasvolumen > 1 Liter (1 dm³). Sie fallen in die Kategorie II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED).

Alle anderen Gasdruckfedermodelle in dieser Tabelle entsprechen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED).

"L-VERSION" (FOR LINKED SYSTEM) / „L-VERSION" (FÜR VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS)

When the gas springs are to be used in a linked system, make sure to order the "L-version" by adding "L" after the gas spring code. The "L-version" gas springs are supplied already discharged and without valve, ready for the connection to linked system.

Example: "IGS5000-50-L"

Wenn die Gasdruckfedern in einem Verbundsystem eingesetzt werden sollen, bestellen Sie die „L-Version" durch Hinzufügen von „L" nach dem Gasdruckfeder-Code. Die Gasdruckfedern der „L-Version" werden entladen und ohne Ventil geliefert, bereit für den Anschluss an das Verbundsystem.

Beispiel: "IGS5000-50-L"



REPAIR KIT / DICHTSATZ

Gas spring code Gasdruckfeder Typ	Repair kit code Dichtsatz Code
IGS3000-13 ~ IGS3000-50	KR/IGS3000-1
IGS3000-63 ~ IGS3000-300	KR/IGS3000-2
IGS5000-25, IGS5000-38	KR/IGS5000-1
IGS5000-50 ~ IGS5000-300	KR/IGS5000-2
IGS7500-25, IGS7500-38	KR/IGS7500-1
IGS7500-50 ~ IGS7500-300	KR/IGS7500-2
IGS10000-25, IGS10000-38	KR/IGS10000-1
IGS10000-50 ~ IGS10000-300	KR/IGS10000-2

Download repair instructions from www.bordignon.com /
Download Reparaturanleitung auf www.bordignon.com


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


IGS3000




IGS5000



IGS7500



IGS10000



LGS



500






COMPACT POWER 
COMPACT HEIGHT 

**Technical notes / Technische Hinweise**


Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.

LGS series nitrogen gas springs feature standard forces and compact length, as well as several fixing and linking possibilities. With the LGS series nitrogen gas springs, Bordignon now ensures a great interchangeability and a superior reliability. LGS series nitrogen gas springs are self-lubricated.

Gasdruckfedern der Serie LGS vereinen kompakte Längen und Standard Kräfte sowie verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Verbundsystemanwendungen. Mit der Gasdruckfeder Serie LGS ermöglicht Bordignon Austauschbarkeit und eine überlegene Zuverlässigkeit. Gasdruckfedern der Serie LGS sind selbstschmierend.

**Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten****GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN****LINKING TO OPEN SYSTEM / VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS**

	LGS500 (G1/8 side port / Seitlich G1/8)		
Hoses Schläuche	ATM	ATN	AT
Gas spring-hose fittings Gasdruckfeder Schlauchanschlüsse	ARM	ARN	AR



⚠ ATTENTION! Follow the instructions in the "LINKED SYSTEM" section before connecting the gas springs.
Achtung! Befolgen Sie die Hinweise im Kapitel Verbundsystem vor der Verbindung der Gasdruckfedern.

SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE

UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

Model Modell	MAX Stroke 100% usable Max Hub 100 % nutzbar mm	L min mm	L mm	D mm	d mm	G mm	A mm	R mm	Y mm	Z mm	Q mm	Ma	J mm	 bar (MPa)	 daN	 daN	Cycles per minute MAX Hübe / min	Gas volume Gas- volumen dm³	Weight Gewicht kg
LGS500-80	80	130	210	45	20	15.5	2	1	4	4	10.5	M8 x 13 (Zx)	20	150 (15.0)	470	700	40	0.097	0.89

All the gas spring models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)

Alle Gasdruckfedern in dieser Tabelle entsprechen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED)

"L-VERSION" (FOR LINKED SYSTEM) / „L-VERSION" (FÜR VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS)

When the gas springs are to be used in a linked system, make sure to order the "L-version" by adding "L" after the gas spring code. The "L-version" gas springs are supplied already discharged and without valve, ready for the connection to linked system.

Example: **"LGS500-80-L"**

Wenn die Gasdruckfedern in einem Verbundsystem eingesetzt werden sollen, bestellen Sie die „L-Version" durch Hinzufügen von „-L" nach dem Gasdruckfeder-Code. Die Gasdruckfedern der „L-Version" werden entladen und ohne Ventil geliefert, bereit für den Anschluss an das Verbundsystem.

Beispiel: **"LGS500-80-L"**



REPAIR KIT / DICHTSATZ

Gas spring code Gasdruckfeder Typ	Repair kit code Dichtsatz Code
LGS500-...	KR/LGS500


Download repair instructions from www.bordignon.com /
Download Reparaturanleitung auf www.bordignon.com

FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).

LG5500

PGS

300~1500



ISO 11901-4 VDI 3003 Part 4



This gas spring series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Gasdruckfedern entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	B2 4008
FCA	075.90.65
VW	39D 838

COMPACT POWER

COMPACT HEIGHT




Technical notes / Technische Hinweise

Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.





PGS series nitrogen gas springs feature
standard dimensions and enhanced forces, as
well as several fixing and linking possibilities.
PGS series nitrogen gas springs are self-lubricated.

Gasdruckfedern der Serie PGS vereinen Standard
Abmessungen und verstärkte Kräfte sowie
verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und
Verbundsystemanwendungen. Gasdruckfedern der
Serie PGS sind selbstschmierend.




Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten

GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN



LINKING TO OPEN SYSTEM / VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS

	PGS300~PGS500 (M6 side port / Seitlich M6)		PGS750~PGS1500 (G1/8 side port / Seitlich G1/8)		
Hoses Schläuche	ATM	ATNM	ATM	ATN	AT
Gas spring-hose fittings Gasdruckfeder Schlauchanschlüsse	ARM	ARNM	ARM	ARN	AR



ATTENTION! Follow the instructions in the "LINKED SYSTEM" section before connecting the gas springs.
Achtung! Befolgen Sie die Hinweise im Kapitel Verbundsystem vor der Verbindung der Gasdruckfedern.

SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE



UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

MAX Stroke 100% usable Max Hub 100 % nutzbar																	Cycles per minute MAX	Gas volume	Weight		
Model	Lmin	L	D	d	G	A	R	Y	Z	Q	Ma	J	J1	bar	daN	daN	Hübe / min	Gas- volumen	Gewicht		
Modell	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ma	mm	mm	(MPa)				dm³	kg		
PGS300-10	10	60	70	32	16	12.5	2	1	4	4	6	M6 x 11 (2x)	18	-	150 (15.0)	300	390	300	0.013	0.25	
	13	13	62.7														75.7	400	230	0.015	0.26
	16	16	66														82	410	190	0.016	0.28
	25	25	75														100	430	120	0.022	0.29
	38	38	88														126	450	80	0.029	0.35
	50	50	100														150	460	60	0.036	0.39
	63	63	113.5														176.5	470	50	0.043	0.44
	80	80	130														210	480	40	0.051	0.50
	100	100	150														250	490	30	0.062	0.58
	125	125	175														300	500	25	0.074	0.69
PGS500-10	10	60	70	38	20	12.5	2	1	4	4	6	M6 x 9 (J: 2x) (J1: 2x)	18	25	150 (15.0)	470	610	300	0.021	0.35	
	13	13	62.7														75.7	640	230	0.021	0.37
	16	16	66														82	650	190	0.025	0.38
	19	19	69														88	670	160	0.026	0.40
	25	25	75														100	690	120	0.031	0.43
	38	38	88														126	730	80	0.041	0.51
	50	50	100														150	760	60	0.049	0.57
	63	63	113.5														176.5	770	50	0.060	0.65
	80	80	130														210	790	40	0.073	0.73
	100	100	150														250	810	30	0.087	0.85
125	125	175	300	820	25	0.106	0.99														
PGS750-10	10	95	105	45	25	16.5	2	1	4	4	10.5	M8 x 13 (2x)	20	-	150 (15.0)	740	980	300	0.029	0.79	
	13	13	98														111	1000	230	0.034	0.83
	25	25	110														135	1080	120	0.050	0.91
	38	38	123														161	1120	80	0.069	0.99
	50	50	135														185	1160	60	0.082	1.07
	63	63	148														211	1180	50	0.100	1.14
	75	75	160														235	1200	40	0.115	1.21
	80	80	165														245	1200	40	0.122	1.24
	100	100	185														285	1210	30	0.149	1.35
	125	125	210														335	1260	25	0.174	1.52
PGS1000-13	13	108	121	50	28	17.5	3	2	8	5	10.5	M8 x 13 (2x)	20	-	150 (15.0)	920	1280	15	0.270	2.00	
	25	25	120														145	1210	230	0.05	1.10
	38	38	133														171	1320	120	0.07	1.20
	50	50	145														195	1390	80	0.09	1.31
	63	63	158														221	1440	60	0.10	1.40
	75	75	170														245	1460	50	0.13	1.51
	80	80	175														255	1490	40	0.14	1.61
	100	100	195														295	1490	40	0.15	1.66
	125	125	220														345	1540	30	0.18	1.83
	150	150	245														395	1560	25	0.22	2.03
PGS1500-13	13	108	121	63	36	19	3	2	8	5	10.5	M8 x 13 (J: 2x) (J1: 4x)	20	40	150 (15.0)	1530	1570	20	0.26	2.39	
	25	25	120														145	1570	19	0.28	2.47
	38	38	133														171	1610	17	0.29	2.60
	50	50	145														195	1610	15	0.33	2.80
	63	63	158														221	1610	12	0.41	3.15
	75	75	170														245	1640	10	0.48	3.63
	80	80	175														255	1990	230	0.09	1.98
	100	100	195														295	2110	120	0.13	2.16
	125	125	220														345	2260	80	0.15	2.32
	150	150	245														395	2280	60	0.19	2.48
160	160	255	415	2360	50	0.22	2.65														
175	175	270	445	2400	40	0.26	2.80														
200	200	295	495	2400	40	0.27	2.86														
250	250	345	595	2450	30	0.33	3.12														
300	300	395	695	2480	25	0.40	3.43														
																	2520	20	0.46	4.05	
																		2520	19	0.49	4.18
																		2560	17	0.52	4.37
																		2570	15	0.59	4.69
																		2620	12	0.71	5.30
																		2620	10	0.86	5.96

All the gas spring models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)

Alle Gasdruckfedern in dieser Tabelle entsprechen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED)

"L-VERSION" (FOR LINKED SYSTEM) / „L-VERSION" (FÜR VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS)

When the gas springs are to be used in a linked system, make sure to order the "L-version" by adding "L" after the gas spring code. The "L-version" gas springs are supplied already discharged and without valve, ready for the connection to linked system.

Example: "PGS1000-50-L"

Wenn die Gasdruckfedern in einem Verbundsystem eingesetzt werden sollen, bestellen Sie die „L-Version" durch Hinzufügen von „L" nach dem Gasdruckfeder-Code. Die Gasdruckfedern der „L-Version" werden entladen und ohne Ventil geliefert, bereit für den Anschluss an das Verbundsystem. Beispiel: "PGS1000-50-L"



REPAIR KIT / DICHTSATZ

Gas spring code Gasdruckfeder Typ	Repair kit code Dichtsatz Code
PGS300-...	KR/PGS300
PGS500-...	KR/PGS500
PGS750-10 ~ PGS750-125	KR/PGS750-1
PGS750-150 ~ PGS750-200	KR/PGS750-2
PGS1000-13 ~ PGS1000-125	KR/PGS1000-1
PGS1000-150 ~ PGS1000-300	KR/PGS1000-2
PGS1500-13 ~ PGS1500-125	KR/PGS1500-1
PGS1500-150 ~ PGS1500-300	KR/PGS1500-2

Download repair instructions from www.bordignon.com /
Download Reparaturanleitung auf www.bordignon.com


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


PGS300




PGS500



PGS750



PGS1000




FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).

PGS1500



PGS

2400~20000



ISO 11901-4 VDI 3003 Part 4



This gas spring series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Gasdruckfedern entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW B2 4008

FCA 075.90.65

VW 39D 838

COMPACT POWER
COMPACT HEIGHT




Technical notes / Technische Hinweise

Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.


PGS series nitrogen gas springs feature standard dimensions and enhanced forces, as well as several fixing and linking possibilities. PGS series nitrogen gas springs are self-lubricated.

Gasdruckfedern der Serie PGS vereinen Standard Abmessungen und verstärkte Kräfte sowie verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Verbundsystemanwendungen. Gasdruckfedern der Serie PGS sind selbstschmierend.




Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten


GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN




at the base with
screws
von unten mit
Schraube




with base-plate
mit Bodenplatte
BF, BFA, BFB, BFR




PGS2400, PGS4200, PGS6600,
PGS9500, PGS20000




with half-flanges
mit Halbflansch
SF, SFA



with foot brackets
mit Fußklammern
ST, STA




with collar flange
mit Bundflansch
FL, FLQ



with front support
Körperbefestigung
FT, FTA

LINKING TO OPEN SYSTEM / VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS

	PGS2400~PGS20000 (G1/8 side port / Seitlich G1/8)		
Hoses Schläuche	ATM	ATN	AT
Gas spring-hose fittings Gasdruckfeder Schlauchanschlüsse	ARM	ARN	AR



⚠ ATTENTION! Follow the instructions in the "LINKED SYSTEM" section before connecting the gas springs.
Achtung! Befolgen Sie die Hinweise im Kapitel Verbundsystem vor der Verbindung der Gasdruckfedern.

SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE



UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB




OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK

CE The gas spring models for which the CE symbol is indicated have an internal gas volume > 1 litre (1 dm³). They fall into Category II or Category III (**CE III**) of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED).
All the other gas spring models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED).
Die Gasdruckfedermodelle, für die das CE-Zeichen angegeben ist, haben ein inneres Gasvolumen > 1 Liter (1 dm³). Sie fallen unter die Kategorie II oder Kategorie III (**CE III**) der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED).
Alle anderen Gasdruckfedermodelle in dieser Tabelle entsprechen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED).

REPAIR KIT / DICHTSATZ

Wenn die Gasdruckfedern in einem Verbundsystem eingesetzt werden sollen, bestellen Sie die „L-Version“ durch Hinzufügen von „-L“ nach dem Gasdruckfeder-Code. Die Gasdruckfedern der „L-Version“ werden entladen und ohne Ventil geliefert, bereit für den Anschluss an das Verbundsystem.
Beispiel: **“PGS4200-50-L”**



NITROGEN GAS SPRINGS FOR PRESS TOOLS, DIES AND MOULDS / GASDRUCKFEDERN FÜR PRESSWERKZEUGE, WERKZEUGE UND FORMEN


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


PGS2400




PGS4200



PGS6600



PGS9500




FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).

PGS20000



170~2945

VV series nitrogen gas springs feature different dimensions and forces. VV series nitrogen gas springs are self-lubricated.

Gasdruckfedern der Serie VV vereinen Standard Abmessungen und Kräfte. Gasdruckfedern der Serie VV sind selbstschmierend.



Piston rod
surface roughness $R_a \sim 0.02 \mu m$
surface μ -hardness $\sim 800 HV$

Kolbenstange
Oberflächenrauheit $R_a \sim 0.02 \mu m$
Oberflächen μ -Härte $\sim 800 HV$

Wiper ring
Abstreifring

Rod guide
Kolbenführung

Rod seal
Kolbendichtung


Single-piece body construction
Monolitische Körper Konstruktion

O-ring seal
O-Ring Dichtung

Non-return valve
Sperrventil

Side port (charging port)
VV2385 models = M6
VV750 and VV2945 models = G1/8
(other models: charging port at the bottom)
(charge with nitrogen N_2 only)

Seitlicher Anschluss (Ladeanschluss)
Modell VV2385 = M6
Modell VV750 und VV2945 = G1/8
(Übrige Modelle: Füllanschluss unten)
(ausschließlich Stickstoff N_2 verwenden)




Technical notes / Technische Hinweise


Important use instructions
in the dedicated catalogue section.
Wichtige Hinweise entnehmen Sie
der entsprechenden Katalogseite.

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten

GAS SPRING BASE / ANSICHT UNTEN




at the base with screws
von unten mit Schraube




with base-plate
mit Bodenplatte
BF, BFA, BFB, BFR




VV170, VV320-63/63H



VV320-80, VV500-63,
VV565-63




VV750



VV2385, VV2495

LINKING TO OPEN SYSTEM / VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS

	VV2385 (M6 side port / Seitlich M6)		VV750, VV2945 (G1/8 side port / Seitlich G1/8)		
Hoses Schläuche	ATM	ATNM	ATM	ATN	AT
Gas spring-hose fittings Gasdruckfeder Schlauchanschlüsse	ARM	ARNM	ARM	ARN	AR



ATTENTION! Follow the instructions in the "LINKED SYSTEM" section before connecting the gas springs.
Achtung! Befolgen Sie die Hinweise im Kapitel Verbundsystem vor der Verbindung der Gasdruckfedern.

SAFETY PROTECTIONS / SICHERHEITSMERKMALE




UNCONTROLLED
RETURN SPEED /
RÜCKHUBSCHUTZ



OVERSTROKE /
ÜBERHUB



OVERPRESSURE /
ÜBERDRUCK



Model Modell	MAX Stroke 100% usable Max Hub 100 % nutzbar mm	Lmin mm	L mm	D mm	d mm	G mm	A mm	R mm	Y mm	Z mm	Q mm	Ma	J mm	Mb	bar (MPa)	daN	daN	Cycles per minute MAX Hübe / min	Gas volume Gas- volumen dm³	Weight Gewicht kg
VV170-38	38	97	135														275	80	0.011	0.14
50	50	110	160	19	11	17	1	1	-	-	-	M6 x 10	-	-	180 (18.0)	170	285	60	0.014	0.17
63	63	127	190														285	50	0.017	0.18
VV320-63	63	127	190	25	15	17	1	1	-	-	-	M6 x 9	-	-	180 (18.0)	320	540	50	0.032	0.31
63H	63	145	208														500	50	0.038	0.33
VV320-80	80	125	205	32	15	-	2	-	-	-	-	M6 x 8 (2x)	18	M6	180 (18.0)	320	520	40	0.044	0.44
VV500-63	63	132	195	32	20	-	2	-	-	-	-	M5 x 8 (2x)	15	M6	160 (16.0)	500	830	50	0.058	0.48
VV565-63	63	142	205	32	20	-	2	-	-	-	-	M5 x 8 (2x)	15	M6	180 (18.0)	565	900	50	0.064	0.50
VV750-63	63	113	176	50	25	-	2	-	-	-	10.5	M8 x 13 (2x)	20	-	150 (15.0)	740	1280	50	0.085	1.40
80	80	130	210														1270	40	0.109	2.00
VV2385-80	80	128	208	75	45	21	3	2.5	-	-	6	M8 x 9 (4x)	40	-	150 (15.0)	2385	4250	40	0.33	2.48
100	100	148	248														4300	30	0.41	2.79
VV2945-63	62.5	182.5	245	95	50	-	3	-	-	-	10.5	M8 x 13 (4x)	60	-	150 (15.0)	2945	3950	50	0.70	5.16
80	80	138	218														4850	40	0.47	5.21
100	100	158	258														4850	30	0.60	5.09
125	125	183	308														4800	25	0.75	7.24

All the gas spring models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)

Alle Gasdruckfedern in dieser Tabelle entsprechen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED)

"L-VERSION" (FOR LINKED SYSTEM) / „L-VERSION" (FÜR VERBUNDSYSTEMANSCHLUSS)

When the gas springs are to be used in a linked system, make sure to order the "L-version" by adding "L" after the gas spring code. The "L-version" gas springs are supplied already discharged and without valve, ready for the connection to linked system.

Example: **VV750-80-L**

Wenn die Gasdruckfedern in einem Verbundsystem eingesetzt werden sollen, bestellen Sie die „L-Version" durch Hinzufügen von „-L" nach dem Gasdruckfeder-Code. Die Gasdruckfedern der „L-Version" werden entladen und ohne Ventil geliefert, bereit für den Anschluss an das Verbundsystem. Beispiel: **VV750-80-L**



REPAIR KIT / DICHTSATZ

Gas spring code Gasdruckfeder Typ	Repair kit code Dichtsatz Code
VV170-...	KR/VV170
VV320-63, VV320-63H	KR/VV320-63-63H
VV320-80	KR/VV320-80
VV500-63	KR/VV500
VV565-63	KR/VV565
VV750-...	KR/VV750
VV2385-...	KR/VV2385
VV2945-...	KR/VV2945

Download repair instructions from www.bordignon.com /
Download Reparaturanleitung auf www.bordignon.com


FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


VV170




VV320-63 VV320-63H



VV320-80



VV500-63 VV565-63




FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTS

KRAFTANSTIEG BEI ENTSPRECHENDER HUBLÄNGE


The force curves in the charts below are obtained from reference values measured in static conditions. The actual forces generated under use conditions may vary, since they depend on the specific parameters of the application, such as the working speed (cycles per minute).

Die Kraftkurven in den folgenden Diagrammen entsprechen Referenzwerten, die unter statischen Bedingungen gemessen wurden. Die tatsächlichen Kräfte während der Produktion können variieren, da sie von spezifischen Parametern der Anwendung abhängen, wie z.B. der Arbeitsgeschwindigkeit (Zyklen pro Minute).


VV750



VV2385



VV2945



BF

This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen

General Motors	90.25.04
PSA	E24.54.815.G
Renault	EM24.54.700

Fixing base plate / Befestigung Bodenplatte





FIG. 1







FIG. 2

Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	B mm	Ø C mm	D mm	Ø E mm	Ø F mm	Ø G mm	Ø H mm	J mm	K mm	FIG.
BF 45	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	70	50	20	20	15	15	9	9	14	12	1
50	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS1000, AGS1200, AGS1500, IGS750, PGS1000, PGS1500, VV750	75	56.5	20	20	15	15	9	9	14	12	1
63	ISO 11901-2	AGS1500, PGS1500	100	73.5	20	20	15	18	9	11	14	12	1
75	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS2400, TGS5000, IGS1500, PGS2400, VV2385	100	73.5	40	20	15	18	9	11	14	12	2
95	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS4200, IGS3000, PGS4200, VV2945	120	92	60	20	15	20	9	13.5	14	13	2
120	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS6600, IGS5000, PGS6600	140	109.5	80	20	18	20	11	13.5	15	13	2
150	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS9500, IGS7500, PGS9500	190	138	100	25	18	26	11	17.5	15	17	2
195	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS20000, IGS10000, PGS20000	210	170	120	25	20	26	13.5	17.5	13	17	2

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten



BFA

This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen

Renault EM24.54.700

Fixing base plate / Befestigung Bodenplatte





FIG. 1






FIG. 2

Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	B mm	Ø C mm	D mm	Ø E mm	Ø F mm	Ø G mm	Ø H mm	J mm	K mm	FIG.
BFA 45	-	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	70	50	20	20	9	18	15	11	14	12	1
50	-	AGS1000, AGS1200, AGS1500, IGS750, PGS1000, PGS1500, VV750	75	56.5	20	20	9	18	15	11	14	12	1
75	-	AGS2400, TGS5000, IGS1500, PGS2400, VV2385	100	73.5	40	20	9	18	15	11	14	12	2
95	-	AGS4200, IGS3000, PGS4200, VV2945	120	92	60	20	9	20	15	13.5	14	13	2
120	-	AGS6600, IGS5000, PGS6600	140	109.5	80	20	11	20	18	13.5	15	13	2
150	-	AGS9500, IGS7500, PGS9500	190	138	100	25	11	26	18	17.5	15	17	2
195	-	AGS20000, IGS10000, PGS20000	210	170	120	25	13.5	26	20	17.5	15	17	2

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten



BFB

Fixing base plate / Befestigung Bodenplatte

This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	BZ 4009
MB	B8 0132 110 008 801
Renault	EM24.54.700





FIG. 1






FIG. 2

Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	B mm	Ø C mm	D mm	Ø E mm	Ø F mm	Ø G mm	Ø H mm	J mm	K mm	FIG.
BFB 45	-	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	70	50	20	20	9	15	15	9	12	12	1
50	-	AGS1000, AGS1200, AGS1500, IGS750, PGS1000, PGS1500, VV750	75	56.5	20	20	9	15	15	9	12	12	1
63	-	AGS1500, PGS1500	100	73.5	20	20	9	18	15	11	12	12	1
75	-	AGS2400, TGS5000, IGS1500, PGS2400, VV2385	100	73.5	40	20	9	18	15	11	12	14	2
95	-	AGS4200, IGS3000, PGS4200, VV2945	120	92	60	20	9	20	15	13.5	14	13	2
120	-	AGS6600, IGS5000, PGS6600	140	109.5	80	20	11	20	18	13.5	15	13	2
150	-	AGS9500, IGS7500, PGS9500	190	138	100	20	11	20	18	13.5	15	13	2
195	-	AGS20000, IGS10000, PGS20000	210	170	120	25	13.5	26	20	17.5	15	17	2

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten



BFR

Fixing base plate / Befestigung Bodenplatte

This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen

Renault	EM24.54.700
Nissan	K32P0, K32D2






FIG. 1





FIG. 2

Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	A1 mm	B mm	Ø C mm	D mm	Ø E mm	Ø F mm	Ø G mm	J mm	FIG.
BFR 45 A	-	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	90	45	70	20	16	14	9	9	10	1
50 B	-	AGS1000, AGS1200, IGS750, PGS1000, VV750	100	50	75	20	19	14	14	9	13	1
75 B	-	AGS1500, AGS2400, TGS5000, IGS1500, PGS1500, PGS2400, VV2385	130	80	105	40	19	14	14	9	13	2
95 B	-	AGS4200, IGS3000, PGS4200, VV2945	150	100	125	60	19	14	14	9	13	2

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten



SF



This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	BZ 4009	MB	B8 0138 100 000 001
FCA	075.90.90	Renault	EM24.54.700
Ford	W-DX35-62M	VW	39D 848
General Motors	90.25.01		

Fixing half-flanges / Befestigung Halbflansch








FIG. 1

FIG. 2


Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	B mm	Ø C mm	Ø D mm	Ø E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	FIG.
SF 32	-	AGS350, TGS700, IGS150, PGS300	50	35	32.5	28.5	6.6	4	7	21	17	6.5	1
38	-	AGS500, TGS1000, IGS250, PGS500	55	40	38.5	34.5	6.6	4	7	21	17	6.5	1
45	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS750, IGS500, LG5500, PGS750	70	50	45.5	41.5	9	4	7	20	-	-	2
50	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS1000, AGS1200, TGS2000, IGS750, PGS1000	75	56.5	50.5	44.5	9	8	12	24	-	-	2
63	-	AGS1500, TGS3000, PGS1500	85	63.5	63.5	57.5	11	8	12	24	-	-	2
63 A	ISO 11901-2	AGS1500, TGS3000, PGS1500	100	73.5	64	57	11	8	12	24	-	-	2
75	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS2400, TGS5000, IGS1500, PGS2400	100	73.5	75.5	68.5	11	8	12	24	-	-	2
95	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS4200, TGS8000, IGS3000, PGS4200	120	92	95.5	88.5	13.5	8	12	24	-	-	2
120	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS6600, TGS12000, IGS5000, PGS6600	140	109.5	120.5	113.5	13.5	8	12	24	-	-	2
150	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS9500, TGS20000, IGS7500, PGS9500	190	138	150.5	143.5	17.5	8	12	24	-	-	2
195	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS20000, IGS10000, PGS20000	210	170	195.5	188	17.5	8	13	24	-	-	2

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten




SFA

Fixing half-flanges / Befestigung Halbflansch



Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø E mm	Ø F mm	Ø G mm	H mm	J mm	K mm
SFA 32	-	AGS350, TGS700, IGS150, PGS300	50	27	40	18	32.5	28.5	6.6	4	7	20
38	-	AGS500, TGS1000, IGS250, PGS500	55	33	44	20	38.5	34.5	6.6	4	7	20
45	-	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	70	40	57	27	45.5	41.5	9	4	7	25
50	-	AGS1000, AGS1200, TGS2000, IGS750, PGS1000	75	45	62	32	50.5	44.5	9	8	12	25
63	-	AGS1500, TGS3000, PGS1500	85	58	69	42	63.5	57.5	11	8	12	30
75	-	AGS2400, TGS5000, IGS1500, PGS2400	100	70	84	54	75.5	68.5	11	8	12	30
95	-	AGS4200, TGS8000, IGS3000, PGS4200	120	90	100	70	95.5	88.5	13.5	8	12	40
120	-	AGS6600, TGS12000, IGS5000, PGS6600	140	115	120	95	120.5	113.5	13.5	8	12	50
150	-	AGS9500, TGS20000, IGS7500, PGS9500	190	145	165	120	150.5	143.5	17.5	8	12	60
195	-	AGS20000, IGS10000, PGS20000	210	190	185	165	195.5	188	17.5	8	13	80

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten



Fixing foot brackets / Klemmen für Bodenbefestigungen










FIG. 1



FIG. 2

Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	FIG.
ST 38	-	AGS500, TGS1000, IGS250, PGS500	20	7	7	56.6	-	7	1
45	-	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	25	7	9	70.7	-	7	1
50	-	AGS1000, AGS1200, TGS2000, IGS750, PGS1000	30	14.2	13	80	-	13	1
63	-	AGS1500, TGS3000, PGS1500	30	14.2	13	92	65	13	2
75	-	AGS2400, TGS5000, IGS1500, PGS2400	30	14.2	13	104	73.5	13	2
95	-	AGS4200, TGS8000, IGS3000, PGS4200	40	14.2	17	130	92	13	2
120	-	AGS6600, TGS12000, IGS5000, PGS6600	50	14.2	17	155	109.5	13	2
150	-	AGS9500, TGS20000, IGS7500, PGS9500	50	14.2	21	195	138	13	2
195	-	AGS20000, IGS10000, PGS20000	58	16	21	240	169	16	2

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten




Fixing foot brackets / Klemmen für Bodenbefestigungen




Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø G mm
STA 38	-	AGS500, TGS1000, IGS250, PGS500	20	48	56.6	76.6	7	2.5	7
45	-	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	25	56	70.7	95.7	7	2.5	9
50	-	AGS1000, AGS1200, TGS2000, IGS750, PGS1000	30	61	80	110	14.2	2.5	13
63	-	AGS1500, TGS3000, PGS1500	30	73	92	122	14.2	2.5	13
75	-	AGS2400, TGS5000, IGS1500, PGS2400	30	86	104	134	14.2	2.5	13
95	-	AGS4200, TGS8000, IGS3000, PGS4200	40	106	130	170	14.2	2.5	17
120	-	AGS6600, TGS12000, IGS5000, PGS6600	50	131	155	205	14.2	2.5	17
150	-	AGS9500, TGS20000, IGS7500, PGS9500	50	170	195	245	14.2	2.5	21

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten




FV

Collar flange (for base-fixing) / *Bundflansch (für Basisbefestigung)*



Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	Ø A mm	B mm	C mm	D mm	Ø E mm
FV 19	-	VG590	45	25	32	9.2	7

Fixing possibilities / *Befestigungsmöglichkeiten*



FL 12~25



ISO 11901-2



VDI 3003

This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	B2 4009	MB	B8 0134 400 008 801
FCA	075.90.75	PSA	E24.54.815.G
Ford	W-DX35-80M	VW	39D 848

Collar flange / Bundflansch








FIG. 1


FIG. 2

Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	Ø A mm	B mm	C mm	D mm	Ø E mm	Ø F mm	G mm	Ø H mm	FIG.
FL 12	-	VG550	34	21	24	-	13.6	12.5	9	6.6	1
15	-	VG570	37	24	27	-	16.6	15.5	9	6.6	1
19 A	VDI 3003	VG590, AGS170, VV170	44	25	32	-	21	19.5	9	6.6	1
19 B	ISO 11901-2	VG590, AGS170, VV170	44	25	30	12	21	19.5	9	6.6	2
25 A	VDI 3003	VG5200, AGS320, TGS400, VV320-63/63H	50	30	38	-	27	25.5	9	6.6	1
25 B	ISO 11901-2	VG5200, AGS320, TGS400, VV320-63/63H	50	30	34	18	27	25.5	9	6.6	2

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten



Body Ø



(For VG5200 and TGS400 models only)
(Ausschließlich für VG5200 und TGS400 Modelle)



FL 32~195



This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen


BMW	BZ 4009	MB	88 0134 300 000 001
FCA	075.90.80	Renault	EM24.54.700
General Motors	90.25.03		

Collar flange / Bundflansch



Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	Ø A mm	B mm	Ø C mm	Ø D mm	E mm	Ø F mm
FL 32	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS350, TGS700, IGS150, PGS300	60	35	34	32.5	9	6.6
38	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS500, TGS1000, IGS250, PGS500	68	40	40	38.5	9	6.6
45	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	86	50	47	45.5	13	9
50	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS1000, AGS1200, IGS750, PGS1000	95	56.5	54	50.5	13	9
63	ISO 11901-2	AGS1500, TGS3000, PGS1500	122	73.5	67	63.5	16	11
75	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS2400, IGS1500, PGS2400, VV2385	122	73.5	80	75.5	16	11
95	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS4200, IGS3000, PGS4200	150	92	100	95.5	18	13.5
120	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS6600, TGS12000, IGS5000, PGS6600	175	109.5	125	120.5	21	13.5
150	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS9500, TGS20000, IGS7500, PGS9500	220	138	155	150.5	27	17.5
195	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS20000, IGS10000, PGS20000	290	170	200	195.5	27	17.5

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten





Body Ø

FLA

This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen


Renault EM24.54.700

Collar flange / Bundflansch



Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	Ø A mm	B mm	Ø C mm	Ø D mm	E mm	Ø F mm
FLA 50	-	TGS2000	95	56.5	53	50.5	13	9
75	-	TGS5000	122	73.5	78	75.5	16	11
95	-	TGS8000	150	92	98	95.5	18	13.5

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten



Body Ø

FLQ

Collar flange / Bundflansch





ISO 11901-2



VDI 3003


This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	B2 4009	General Motors	90.25.02
FCA	075.90.85	VW	39D 848
Ford	W-DX35-62M		





Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	B mm	Ø C mm	Ø D mm	Ø E mm	F mm
FLQ 32	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS350, TGS700, IGS150, PGS300	45	35	34	32.5	6.6	9
38	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS500, TGS1000, IGS250, PGS500	52	40	40	38.5	6.6	9
45	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	64	50	47	45.5	9	13
50	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS1000, AGS1200, IGS750, PGS1000	70	56.5	54	50.5	9	13
63 A	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS1500, TGS3000, PGS1500	80	64	67	63.5	11	16
63 B	-	AGS1500, TGS3000, PGS1500	90	73.5	67	63.5	11	16
75	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS2400, IGS1500, PGS2400, VV2385	90	73.5	80	75.5	11	16
95	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS4200, IGS3000, PGS4200	110	92	100	95.5	13.5	18
120	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS6600, TGS12000, IGS5000, PGS6600	130	109.5	125	120.5	13.5	21
150	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS9500, TGS20000, IGS7500, PGS9500	162	138	155	150.5	17.5	27
195	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS20000, IGS10000, PGS20000	210	170	200	195.5	17.5	27

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten




FLQA

Collar flange / Bundflansch



Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	B mm	Ø C mm	Ø D mm	Ø E mm	F mm
FLQA 50	-	TGS2000	70	56.5	53	50.5	9	13
75	-	TGS5000	90	73.5	78	75.5	11	16
95	-	TGS8000	110	92	98	95.5	13.5	18

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten



FT



ISO 11901-2







VDI 3003

This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	B2 4009	PSA	E24.54.815.G
General Motors	90.25.455		

Front support / Körperbefestigung




Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	B mm	Ø C mm	D mm	Ø E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	M
FT 32	VDI 3003	AGS350, TGS700, IGS150, PGS300, VV320-80, VV500, VV565	90	54	32	20	9	72	31	22	45	15	M8
38	VDI 3003	AGS500, TGS1000, IGS250, PGS500	95	59	38	20	9	77	34	25	55	15	M8
45	VDI 3003	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	100	64	45	20	9	82	37	28	60	15	M8
50	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS1000, AGS1200, TGS2000, IGS750, PGS1000, VV750	130	90	50	30	9	110	50	40	80	20	M8
75	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS2400, TGS5000, IGS1500, PGS2400, VV2385	160	115	75	30	11	137	63.5	52.5	105	20	M10
95	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS4200, TGS8000, IGS3000, PGS4200, VV2945	195	145	95	30	13.5	170	80	67.5	125	20	M12
120	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS6600, TGS12000, IGS5000, PGS6600	220	165	120	30	13.5	195	92.5	77.5	148	20	M12
150	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS9500, TGS20000, IGS7500, PGS9500	260	200	150	30	13.5	230	110	95	200	20	M12

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten

MAX
0.5 x diameter of the gas spring body
0.5 x Durchmesser der Gasdruckfeder

MIN
1/3 (one third) of dimension **L_{min}** of the gas spring
1/3 (ein Drittel) der Abmessung **L_{min}** der Gasdruckfeder



Dimension **MIN** must be respected to allow the over-pressure and over-stroke safety system to work properly (see dedicated catalogue section).

Die Dimension **MIN** muss eingehalten werden, damit das Überdruck- und Überhub-Sicherheitssystem ordnungsgemäß funktionieren kann (siehe entsprechender Katalogteil).



FTA



This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	B2 4009	General Motors	90.25.07
FCA	075.90.95	MB	B8 ...
Ford	W-DX35-62M	VW	39D 848

Front support / Körperbefestigung




Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	For models... Für Modelle...	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø F mm	Ø G mm	Ø H mm	J mm	K mm
FTA 32	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS350, TGS700, IGS150, PGS300, VV320-80, VV500, VV565	68	48	20.9	10	50	32.5	9	15	4	20
38	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS500, TGS1000, IGS250, PGS500	74	54	23.9	16	54	38.5	9	15	4	20
45	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS750, IGS500, LGS500, PGS750	80	60	27.5	22	60	45.5	9	15	4	20
50	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS1000, AGS1200, TGS2000, IGS750, PGS1000, VV750	90	70	30	25	68	50.5	11	18	5	30
63 A	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS1500, TGS3000, PGS1500	108	82	36.5	27	84	63.5	11	18	5	30
63 B	-	AGS1500, TGS3000, PGS1500	105	80	40	11	80	63	10.5	17	10	30
75	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS2400, TGS5000, IGS1500, PGS2400, VV2385	125	94	42	32	100	75.5	13.5	20	5	30
95	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS4200, TGS8000, IGS3000, PGS4200, VV2945	140	115	52.5	33	115	95.5	13.5	20	5	30
120	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS6600, TGS12000, IGS5000, PGS6600	170	140	65	58	145	120.5	13.5	20	7	30
150	ISO 11901-2, VDI 3003	AGS9500, TGS20000, IGS7500, PGS9500	200	170	80	68	175	150.5	13.5	20	7	30

Fixing possibilities / Befestigungsmöglichkeiten

MAX
0.5 x diameter of the gas spring body
0.5 x Durchmesser der Gasdruckfeder

MIN
1/3 (one third) of dimension **L_{min}** of the gas spring
1/3 (ein Drittel) der Abmessung **L_{min}** der Gasdruckfeder




Dimension **MIN** must be respected to allow the over-pressure and over-stroke safety system to work properly (see dedicated catalogue section).

Die Dimension **MIN** muss eingehalten werden, damit das Überdruck- und Überhub-Sicherheitssystem ordnungsgemäß funktionieren kann (siehe entsprechender Katalogteil).

Verbundsystem


LINKED SYSTEM EXAMPLES BEISPIELE VERBUNDSYSTEM

With Ø5 mm hoses
Mit Ø5 mm Schläuchen



- 1 - Hoses ATM or ATN or ATNM / Schläuche ATM, ATN oder ATNM
2 - Fittings ARM (for hoses ATM) or ARN (for hoses ATN) or ARNM (for hoses ATNM)
Anschlüsse ARM (für Schläuche ATM) oder ARN (für Schläuche ATN) oder ARNM (für Schläuche ATNM)

With Ø8 mm hoses
Mit Ø8 mm Schläuchen



- 1 - Hoses AT / Schläuche AT
2 - Fittings AR / Anschlüsse AR

1 CHOOSE GAS SPRING MODEL AUSWAHL GASDRUCKFEDER




Gas spring models Modell Gasdruckfeder	Side port Seitlicher Anschluss
AGS350-AGS2400 IGS150, IGS250 PGS300, PGS500 VV2385	M6
AGS4200-AGS20000 IGS500-IGS10000 LGS500 PGS750-PGS20000 VV750, VV2945	G1/8

2 CHOOSE HOSE MODEL AUSWAHL SCHLAUCH

For gas springs with M6 side port
Für Gasdruckfedern mit seitlichem Anschluss M6

For gas springs with G1/8 side port
Für Gasdruckfedern mit seitlichem Anschluss G1/8



3 CHOOSE PROPER FITTINGS AUSWAHL PASSENDE ANSCHLÜSSE



4

CHOOSE CONTROL PANEL MODEL AUSWAHL DRUCKKONTROLLARMATUR



AP01
Standard
Standard



AP02
Compact
Kompakt



APM
Modular
Modular

... and other available models

... und weitere verfügbare Modelle

5

DISTRIBUTION BLOCKS (IF NEEDED) VERTEILERBLÖCKE (FALLS ERFORDERLICH)



AD01



AD00




AD04

... and other
available models

... und weitere
verfügbare Modelle

6

CONNECTING THE GAS SPRINGS VERBINDUNG DER GASDRUCKFEDER




⚠ ATTENTION!

Follow the instructions on page 12 before connecting the gas springs

⚠ ACHTUNG!

Befolgen Sie die Anweisungen auf S.12 bevor Sie die Gasdruckfedern verbinden



Discharge the gas spring and remove the valve before connecting to system

Entladen Sie die Gasdruckfeder und entfernen Sie das Ventil, bevor Sie die Gasdruckfeder an das System anschließen

7

CHARGING AND DISCHARGING LADEN UND ENTLADEN



COMPL

Charging and discharging set
(also for self-contained gas springs)
Laden und Entladen Set
(auch für die Verwendung von
autonomen Gasdruckfedern)



CUC01

Charging unit
(also for self-contained gas springs)
included in the complete set COMPL
Lade Einheit (auch für die Verwendung von
autonomen Gasdruckfedern) enthalten im
Laden und Entladen Set COMPL



AN-1/4

Charging adapter for the quick
coupling on the control panels
Schnellkupplung Adapter
zum Anschluss an die
Druckkontrolleinheit

MINIMESS HOSES Ø 5 mm and FITTINGS

Schläuche Ø 5 mm und Anschlüsse (MINIMESS-Typ)

Flexible hose diameter 5 mm with fittings, for connecting nitrogen gas springs and many other devices.

Flexibler Schlauch Durchmesser 5 mm mit Anschlüssen, zum Anschluss von Gasdruckfedern und vielen anderen Komponenten.

HOSE MECHANICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature: -40 +100 °C
- Working pressure: max 630 bar
- Minimum bending radius: 20 mm
- Outside diameter: 5 mm

SCHLAUCH MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN




- Arbeitstemperatur: -40 +100 °C
- Arbeitsdruck: max 630 bar
- Biegeradius: 20 mm
- Außendurchmesser: 5 mm

TECHNICAL NOTES


Choose the proper hose length considering the "Assembly" indications.

TECHNISCHE HINWEISE

Wählen Sie die richtige Schlauchlänge unter Berücksichtigung der „Montage“ Anweisungen.



Assembly / Montage



ORDER HOSE cod. ATN000 (quantity in metres, for example: "ATN000 10 m") and FITTINGS cod. ARTM00/ARTM90 for SELF-CUTTING and SELF-CRIMPING
BESTELLNUMMER SCHLAUCH cod. ATN000 (Menge in Meter, zum Beispiel: „ATN000 10 m“) und Bestellnummer ANSCHLÜSSE cod. ARTM00/ARTM90 zum EIGENSTÄNDIGEN SCHNEIDEN und VERPRESSEN

LENGTH OF STANDARD HOSES, FITTINGS INCLUDED (Different lengths can be prepared on request - Minimum lengths: see "L MIN")

LÄNGE DER STANDARD SCHLÄUCHE, EINSCHLIESSLICH DER ANSCHLÜSSE (Andere Längen können auf Anfrage hergestellt werden – Mindestlänge siehe „L MIN“)

Model Modell	L mm	Model Modell	L mm	Model Modell	L mm	Models Modelle	L MIN* mm
ATM-... 150	150	ATM-... 400	400	ATM-... 1000	1000	ATM-A...	90
ATM-... 175	175	ATM-... 500	500	ATM-... 1500	1500	ATM-B...	95
ATM-... 200	200	ATM-... 600	600	ATM-... 2000	2000	ATM-C...	105
ATM-... 250	250	ATM-... 700	700				
ATM-... 300	300	ATM-... 800	800				
ATM-... 350	350	ATM-... 900	900				

* No plastic caps for L < 150 mm


* Keine Schutzkappen für L < 150 mm

MINIMESS FITTINGS for ATM HOSES

Anschlüsse für ATM-Schläuche (MINIMESS-Typ)

FITTINGS FOR LINKING GAS SPRINGS, CONTROL PANELS AND DISTRIBUTION BLOCKS

ANSCHLÜSSE ZUR VERBINDEN VON GASDRUCKFEDERN, DRUCKKONTROLLARMATUREN UND VERTEILERLEISTEN




Model Modell	A mm	B mm	C mm	T	HEX	Tightening torque Drehmoment	Non-return valve Sperrventil
ARM000-1/8	48	30	8	G1/8	14	ca. 18 Nm	NO
ARM000-1/8V	48	30	8	G1/8	14	ca. 18 Nm	YES
ARM000-1/4	43	21	12	G1/4	19	ca. 45 Nm	NO
ARM000-1/4V	43	21	12	G1/4	19	ca. 45 Nm	YES



ATTENTION! Use fittings **without** non-return valve when connecting gas springs and other devices to open system (hose system).
ACHTUNG! Beim Anschluss von Gasdruckfedern und anderen Komponenten im Verbundsystem Anschlüsse **ohne** Rückschlagventil verwenden.


Model
Modell

ARM270-M6




Model
Modell

ARM270R-M6




Model
Modell

ARM270-1/8



Model
Modell

ARM090-1/8






Extension fittings which may be needed in case of fixing with half-flanges
Verlängerungsadapter, die im Falle einer Befestigung mit Halb-Flansch benötigt werden



PL-M6


PL-1/8A

PL-1/8B



M6 to G1/8 side port converter
Anschlussadapter M6-zu-G1/8


ARNMF



OTHER ACCESSORIES WEITERES ZUBEHÖR

Model
Modell

CFT-5



MICRO HOSES Ø 5 mm and FITTINGS

Schläuche Ø 5 mm und Anschlüsse (MICRO-Typ)



Flexible hose diameter 5 mm with fittings, for connecting nitrogen gas springs and many other devices.

Flexibler Schlauch Durchmesser 5 mm mit Anschlüssen, zum Anschluss von Gasdruckfedern und vielen anderen Komponenten.

HOSE MECHANICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature: -40 +100 °C
- Working pressure: max 630 bar
- Minimum bending radius: 20 mm
- Outside diameter: 5 mm

SCHLAUCH MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Arbeitstemperatur: -40 +100 °C
- Arbeitsdruck: max 630 bar
- Biegeradius: 20 mm
- Außendurchmesser: 5 mm

TECHNICAL NOTES

Calculating hose length:

$L = (A - 20) \times 1.05$ (dimensions in millimetres)

L = Hose length (fittings included)

A = Distance between gas springs to be connected

TECHNISCHE HINWEISE


Berechnung Schlauchlänge:

$L = (A - 20) \times 1.05$ (Angaben in Millimeter)

Schlauchlänge inkl. Anschlüssen

Abstand zwischen verbundenen Gasdruckfedern

Assembly / Montage



ORDER HOSE cod. ATN000 (quantity in metres, for example: "ATN000 10 m") and FITTINGS cod. ARTNM00 for SELF-CUTTING and SELF-CRIMPING

BESTELNUMMER SCHLAUCH cod. ATN000 (Menge in Meter, zum Beispiel: „ATN000 10 m“) und Bestellnummer ANSCHLÜSSE cod. ARTNM00 zum EIGENSTÄNDIGEN SCHNEIDEN und VERPRESSEN

LENGTH OF STANDARD HOSES, FITTINGS INCLUDED (Different lengths can be prepared on request - Minimum lengths L = 90 mm)

LÄNGE DER STANDARD SCHLÄUCHE, EINSCHLIESSLICH DER ANSCHLÜSSE (Andere Längen können auf Anfrage hergestellt werden – Mindestlänge L = 90 mm)





Model Modell	A mm	L mm	Model Modell	A mm	L mm	Model Modell	A mm	L mm
ATNM 100	115	100	ATNM 300	306	300	ATNM 800	782	800
ATNM 125	139	125	ATNM 350	353	350	ATNM 900	877	900
ATNM 150	163	150	ATNM 400	401	400	ATNM 1000	972	1000
ATNM 175	187	175	ATNM 500	496	500	ATNM 1500	1449	1500
ATNM 200	210	200	ATNM 600	591	600	ATNM 2000	1925	2000
ATNM 250	258	250	ATNM 700	687	700			

MICRO FITTINGS for ATNM HOSES

Anschlüsse für ATNM-Schläuche (MICRO-Typ)

FITTINGS FOR LINKING GAS SPRINGS, CONTROL PANELS AND DISTRIBUTION BLOCKS

ANSCHLÜSSE ZUR VERBINDEN VON GASDRUCKFEDERN, DRUCKKONTROLLARMATUREN UND VERTEILERLEISTEN

Model Modell	Model Modell	Model Modell	Model Modell
ARNM000	ARNM000CP	ARNM00P	ARNM00G
 M8x1 HEX 10 TIGHTENING TORQUE 8-9 Nm DREHMOMENT 8-9 Nm M6	 M8x1 HEX 14 TIGHTENING TORQUE 20-25 Nm DREHMOMENT 20-25 Nm G1/8	 25-30 Nm HEX 19 M6 G1/4	 20-25 Nm HEX 14 M6 G1/8
Model Modell	Model Modell		
ARNM090	ARNM270R		
 TIGHTENING TORQUE 8-9 Nm DREHMOMENT 8-9 Nm HEX 4 M8x1 M6	 HEX 10 TIGHTENING TORQUE 8-9 Nm DREHMOMENT 8-9 Nm M8x1 (2x) M6		
Model Modell	Model Modell		
ARNM270	ARNM360		
 TIGHTENING TORQUE 8-9 Nm DREHMOMENT 8-9 Nm HEX 4 M8x1 (2x) M6	 HEX 10 TIGHTENING TORQUE 8-9 Nm DREHMOMENT 8-9 Nm M8x1 (3x) M6		

Extension fittings which may be needed in case of fixing with half-flanges

Verlängerungsadapter, die im Falle einer Befestigung mit Halb-Flansch benötigt werden





PL-M6

FITTINGS FOR HOSE-HOSE CONNECTION

ANSCHLÜSSE FÜR SCHLAUCH ZU SCHLAUCH VERBINDUNGEN

OTHER ACCESSORIES WEITERES ZUBEHÖR

Model Modell	Model Modell	Model Modell
ARNM270T	ARNM360T	CFT-5
 32 21 M8x1 (3x)	 32 M8x1 (4x)	 7.5 9.5 Ø5.1 9.6 5.5 19 HOSE CLIP FOR HOSES Ø5 mm (10 pcs. box) SCHLAUCHSCHELLE FÜR SCHLÄUCHE Ø5 mm (10 pc. box)



HOSES Ø 5 mm and FITTINGS

Schläuche Ø 5 mm und Anschlüsse



Flexible hose diameter 5 mm with fittings, for connecting nitrogen gas springs and many other devices.

Flexibler Schlauch Durchmesser 5 mm mit Anschlüssen, zum Anschluss von Gasdruckfedern und vielen anderen Komponenten.

HOSE MECHANICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature: -40 +100 °C
- Working pressure: max 630 bar
- Minimum bending radius: 20 mm
- Outside diameter: 5 mm

SCHLAUCH MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Arbeitstemperatur: -40 +100 °C
- Arbeitsdruck: max 630 bar
- Biegeradius: 20 mm
- Außendurchmesser: 5 mm

TECHNICAL NOTES

Calculating hose length:

$L = (A - 25) \times 1.05$ (dimensions in millimetres)

L = Hose length (fittings included)

A = Distance between gas springs to be connected

TECHNISCHE HINWEISE


Berechnung Schlauchlänge:

$L = (A - 25) \times 1.05$ (Angaben in Millimeter)

Schlauchlänge inkl. Anschlüssen

Abstand zwischen verbundenen Gasdruckfedern

Assembly / Montage



ORDER HOSE cod. ATN000 (quantity in metres, for example: "ATN000 10 m") and FITTINGS cod. ARTN00 for SELF-CUTTING and SELF-CRIMPING

BESTELNUMMER SCHLAUCH cod. ATN000 (Menge in Meter, zum Beispiel: „ATN000 10 m“) und Bestellnummer ANSCHLÜSSE cod. ARTN00 zum EIGENSTÄNDIGEN SCHNEIDEN und VERPRESSEN

LENGTH OF STANDARD HOSES, FITTINGS INCLUDED (Different lengths can be prepared on request - Minimum lengths L = 90 mm)

LÄNGE DER STANDARD SCHLÄUCHE, EINSCHLIESSLICH DER ANSCHLÜSSE (Andere Längen können auf Anfrage hergestellt werden – Mindestlänge L = 90 mm)

Model Modell	A mm	L mm	Model Modell	A mm	L mm	Model Modell	A mm	L mm
ATN 100	120	100	ATN 300	311	300	ATN 800	787	800
ATN 125	144	125	ATN 350	358	350	ATN 900	882	900
ATN 150	168	150	ATN 400	406	400	ATN 1000	977	1000
ATN 175	192	175	ATN 500	501	500	ATN 1500	1454	1500
ATN 200	215	200	ATN 600	596	600	ATN 2000	1930	2000
ATN 250	263	250	ATN 700	692	700			

ARN










FITTINGS for ATN HOSES

AUTOMOTIVE LINE

Anschlüsse für ATN-Schläuche

FITTINGS FOR LINKING GAS SPRINGS, CONTROL PANELS AND DISTRIBUTION BLOCKS

ANSCHLÜSSE ZUR VERBINDEN VON GASDRUCKFEDERN, DRUCKKONTROLLARMATUREN UND VERTEILERLEISTEN













Model Modell	Model Modell
ARN000  	ARN000-1/4  
ARN090  	ARN270R  
ARN045  	ARN270  

Extension fittings which may be needed in case of fixing with half-flanges

Verlängerungsadapter, die im Falle einer Befestigung mit Halb-Flansch benötigt werden



FITTINGS FOR HOSE-HOSE CONNECTION ANSCHLÜSSE FÜR SCHLAUCH ZU SCHLAUCH VERBINDUNGEN

Model Modell	Model Modell	Model Modell
PL-1/8A  	PL-1/8B  	ARN270T  
M6 to G1/8 side port converter Anschlussadapter M6-zu-G1/8 ARNMF   	ARN360T  	CFT-5  

AT HOSES Ø 8 mm and FITTINGS

AUTOMOTIVE LINE

Schläuche Ø 8 mm und Anschlüsse



Flexible hose diameter 8 mm with fittings, for connecting nitrogen gas springs and many other devices.

HOSE MECHANICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature: -40 +100 °C
- Working pressure: max 630 bar
- Minimum bending radius: 40 mm
- Outside diameter: 8 mm

TECHNICAL NOTES

Calculating hose length:

$$L = (A - 25) \times 1.05 \text{ (dimensions in millimetres)}$$

L = Hose length (fittings included)

A = Distance between gas springs to be connected

Flexibler Schlauch Durchmesser 8 mm mit Anschlüssen, zum Anschluss von Gasdruckfedern und vielen anderen Komponenten.

SCHLAUCH MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Arbeitstemperatur: -40 +100 °C
- Arbeitsdruck: max 630 bar
- Biegeradius: 40 mm
- Außendurchmesser: 8 mm

TECHNISCHE HINWEISE


Berechnung Schlauchlänge:

$$L = (A - 25) \times 1.05 \text{ (Angaben in Millimeter)}$$

Schlauchlänge inkl. Anschlüssen

Abstand zwischen verbundenen Gasdruckfedern

Assembly / Montage



ORDER HOSE cod. AT000 (quantity in metres, for example: "AT000 10 m") and FITTINGS cod. ART00 for SELF-CUTTING and SELF-CRIMPING

BESTELLNUMMER SCHLAUCH cod. AT000 (Menge in Meter, zum Beispiel: „AT000 10 m“) und Bestellnummer ANSCHLÜSSE cod. ART00 zum EIGENSTÄNDIGEN SCHNEIDEN und VERPRESSEN

LENGTH OF STANDARD HOSES, FITTINGS INCLUDED (Different lengths can be prepared on request - Minimum length L = 125 mm)

LÄNGE DER STANDARD SCHLÄUCHE, EINSCHLIESSLICH DER ANSCHLÜSSE (Andere Längen können auf Anfrage hergestellt werden – Mindestlänge L = 125 mm)

Model Modell	A mm	L mm	Model Modell	A mm	L mm	Model Modell	A mm	L mm
-	-	-	AT 300	311	300	AT 800	787	800
AT 125	144	125	AT 350	358	350	AT 900	882	900
AT 150	168	150	AT 400	406	400	AT 1000	977	1000
AT 175	192	175	AT 500	501	500	AT 1500	1454	1500
AT 200	215	200	AT 600	596	600	AT 2000	1930	2000
AT 250	263	250	AT 700	692	700			

AR

FITTINGS for AT HOSES

AUTOMOTIVE LINE


Anschlüsse für AT-Schläuche

FITTINGS FOR LINKING GAS SPRINGS, CONTROL PANELS AND DISTRIBUTION BLOCKS

ANSCHLÜSSE ZUR VERBINDEN VON GASDRUCKFEDERN, DRUCKKONTROLLARMATUREN UND VERTEILERLEISTEN


Model
Modell

AR000




Model
Modell

AR090




Model
Modell

AR045




Model
Modell

AR000-1/4




Model
Modell

AR270R



Model
Modell

AR270




Extension fittings which may be needed in case of fixing with half-flanges

Verlängerungsadapter, die im Falle einer Befestigung mit Halb-Flansch benötigt werden




PL-1/8A

PL-1/8B



M6 to G1/8 side port converter
Anschlussadapter M6-zu-G1/8

ARNMF



FITTINGS FOR HOSE-HOSE CONNECTION

ANSCHLÜSSE FÜR SCHLAUCH ZU SCHLAUCH
VERBINDUNGEN




Model
Modell

AR270T



Model
Modell

AR360T




OTHER ACCESSORIES

WEITERES ZUBEHÖR

Model
Modell

CFT-8



HOSE CLIP
FOR HOSES Ø8 mm
(10 pcs. box)

SCHLAUCHSCHELLE
FÜR SCHLÄUCHE
Ø8 mm (10 pc. box)

AP01CV / AP01 CONTROL PANEL

AUTOMOTIVE LINE

AP01CV / AP01 - Druckkontrollarmatur



This panel allows to charge and discharge a nitrogen gas spring or a nitrogen gas springs system, and to monitor the pressure.

Diese Druckkontrollarmatur ermöglicht das Laden und Entladen einer Gasdruckfeder oder eines Verbundsystems sowie zur Überwachung des Drucks.

TECHNICAL NOTES

TECHNISCHE HINWEISE

- A ! Charging valve:**
- **AP01CV:** CEJN-type, compatible with most non-Bordignon charging systems
 - **AP01:** Bordignon-standard, to be used only with CUC01 or COMPL or BOOSTER
- B Discharging valve
C Pressure gauge
D No. 3 connection ports (G1/8)
E Plug ready for safety pressure switch
F No. 2 fixing holes for M6 hex-socket screws
- G The connection ports are plugged
- ⚠ ATTENTION! USE NITROGEN N₂ ONLY**

- A ! Füllventil:**
- **AP01CV:** CEJN-Typ, kompatibel mit den meisten Nicht-Bordignon-Füllsystemen
 - **AP01:** Bordignon-Standard, nur zur Verwendung mit CUC01, COMPL oder BOOSTER
- B Entladeventil
C Manometer
D 3x Anschlüsse G1/8
E Verschlusschraube für Druckwächter
F 2x Befestigungsbohrung für Zylinderschrauben M6
G Verbundanschlüsse sind verschlossen
- ⚠ ACHTUNG! NUR STICKSTOFF N₂ VERWENDEN**

Most used
Am häufigsten verwendet

AP01CV



CEJN 10 358

AP01




Bordignon-standard
Bordignon-Standard

Dimensions / Abmessungen

APR01AN pressure switch
installed here if required
(see available models)

APR01AN Druckschalter
Installation bei Bedarf
(siehe verfügbare Modelle)

Overpressure rupture plug installed here if required
(see available models)
Bersicherung Installation bei Bedarf (siehe verfügbare Modelle)



Model Modell	Model Modell	
AP01CV	AP01	Control panel Druckkontrollarmatur
AP01PANCV	AP01PAN	Control panel with APR01AN pressure switch (50-300 bar normally open) Druckkontrollarmatur mit APR01AN Druckschalter (50-300 bar normalerweise offen)
AP01RPCV	AP01RP	Control panel with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur mit Bersicherung
AP01FCV	AP01F	Control panel with APR01AN pressure switch (50-300 bar normally open) and with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur mit APR01AN Druckschalter (50-300 bar normalerweise offen) und Bersicherung



Add "LOCK" after the control panel code to receive it with lockable discharging valve for Lockout-Tagout applications. Order padlock (code: PADLOCK) separately (also usable with BRADY part no. 850821 padlock). Example: "AP01FLOCK" = control panel AP01F with lockable discharging valve.
Bei Bedarf fügen Sie „LOCK“ als Zusatz nach der Bestell-Nr. hinzu; Sie erhalten die Druckkontrollarmatur mit einem verriegelbaren Auslassventil für Wartungssicherungen. Benötigen Sie das verriegelbare Auslassventil separat (ebenfalls verwendbar mit BRADY Vorhängeschloss Bestell-Nr. 850821), bestellen Sie mit der Bestell-Nr. PADLOCK. Beispiel: „AP01FLOCK“ = Druckkontrollarmatur AP01F mit verriegelbaren Auslassventil.

All models are available with safety valve VS500 already assembled (on request). / Alle Modelle sind mit bereits montiertem Sicherheitsventil VS500 erhältlich (auf Anfrage).

AP02CV / AP02 CONTROL PANEL (COMPACT)

AUTOMOTIVE LINE

AP02CV / AP02 - Druckkontrollarmatur (kompakt)



Most used
Am häufigsten verwendet

AP02CV



CEJN 10 358

AP02



Bordignon-standard
Bordignon-Standard

This compact panel allows to charge and discharge a nitrogen gas spring or a nitrogen gas springs system, and to monitor the pressure.

Diese kompakte Druckkontrollarmatur ermöglicht das Laden und Entladen einer Gasdruckfeder oder eines Verbundsystems sowie zur Überwachung des Drucks.

TECHNICAL NOTES

A Charging valve:

- **AP02CV:** CEJN-type, compatible with most non-Bordignon charging systems
- **AP02:** Bordignon-standard, to be used only with CUC01 or COMPL or BOOSTER

B Discharging valve

C Pressure gauge

- No. 2 fixing holes for M5 hex-socket screws

- No. 5 connection ports (G1/8)

- The connection ports are plugged

 **ATTENTION! USE NITROGEN N₂ ONLY**

A Füllventil:

- **AP02CV:** CEJN-Typ, kompatibel mit den meisten Nicht-Bordignon-Füllsystemen
- **AP02:** Bordignon-Standard, nur zur Verwendung mit CUC01, COMPL oder BOOSTER

B Entladeventil

C Manometer


- 2x Befestigungsbohrung für Zylinderschraube M5

- 5x Anschlüsse G1/8

- Verbundanschlüsse sind verschlossen

 **ACHTUNG! NUR STICKSTOFF N₂ VERWENDEN**

Dimensions / Abmessungen



Model Modell	Model Modell	
AP02CV	AP02	Control panel (compact version) Druckkontrollarmatur (Kompakt Version)
AP02PANCV	AP02PAN	Control panel (compact version) with APR01AN pressure switch (50-300 bar normally open) Druckkontrollarmatur (Kompakt Version) mit APR01AN Druckschalter (50-300 bar normalerweise offen)
AP02RPCV	AP02RP	Control panel (compact version) with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur (Kompakt Version) mit Berstsicherung
AP02FCV	AP02F	Control panel (compact version) with APR01AN pressure switch (50-300 bar normally open) and with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur (Kompakt Version) mit APR01AN Druckschalter (50-300 bar normalerweise offen) und Berstsicherung

All models are available with safety valve VS500 already assembled (on request). / Alle Modelle sind mit bereits montiertem Sicherheitsventil VS500 erhältlich (auf Anfrage).

AP03CV / AP03 CONTROL PANEL (COMPACT)

AUTOMOTIVE LINE

AP03CV / AP03 - Druckkontrollarmatur (kompakt)



This compact panel allows to charge and discharge a nitrogen gas spring or a nitrogen gas springs system, and to monitor the pressure.

Diese kompakte Druckkontrollarmatur ermöglicht das Laden und Entladen einer Gasdruckfeder oder eines Verbundsystems sowie zur Überwachung des Drucks.

TECHNICAL NOTES

TECHNISCHE HINWEISE

- A ! Charging valve:**
- **AP03CV:** CEJN-type, compatible with most non-Bordignon charging systems
 - **AP03:** Bordignon-standard, to be used only with CUC01 or COMPL or BOOSTER
- B** Discharging valve
- C** Pressure gauge
- D** No. 3 connection ports G1/4
- E** No. 2 connection ports G1/8
- The connection ports are plugged
 - No. 2 fixing holes for M6 hex-socket screws

- A ! Füllventil:**
- **AP03CV:** CEJN-Typ, kompatibel mit den meisten Nicht-Bordignon-Füllsystemen
 - **AP03:** Bordignon-Standard, nur zur Verwendung mit CUC01, COMPL oder BOOSTER
- B** Entladeventil
- C** Manometer
- D** 3x Anschlüsse G1/4
- E** 2x Anschlüsse G1/8
- Verbundanschlüsse sind verschlossen
 - 2x Befestigungsbohrung für Zylinderschrauben M6

⚠ ATTENTION! USE NITROGEN N₂ ONLY


⚠ ACHTUNG! NUR STICKSTOFF N₂ VERWENDEN

Most used
Am häufigsten verwendet

AP03CV
CEJN 10 358

AP03
Bordignon-standard
Bordignon-Standard

Dimensions / Abmessungen



Model Modell	Model Modell	
AP03CV	AP03	Control panel (compact version) Druckkontrollarmatur (Kompakt Version)
AP03PANCV	AP03PAN	Control panel (compact version) with APR11AN pressure switch (50-300 bar normally open) Druckkontrollarmatur (kompakt Version) mit APR11AN Druckschalter (50-300 bar normalerweise offen)
AP03RPCV	AP03RP	Control panel (compact version) with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur (Kompakt Version) mit Berstsicherung
AP03FCV	AP03F	Control panel (compact version) with APR11AN pressure switch (50-300 bar normally open) and with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur (kompakt Version) mit APR11AN Druckschalter (50-300 bar normalerweise offen) und Berstsicherung

All models are available with safety valve VS500 already assembled (on request). / Alle Modelle sind mit bereits montiertem Sicherheitsventil VS500 erhältlich (auf Anfrage).

Diese Druckkontrollarmatur ermöglicht das Laden und Entladen einer Gasdruckfeder oder eines Verbundsystems sowie zur Überwachung des Drucks.


TECHNISCHE HINWEISE

A Füllventil:

- **AP04CV:** CEJN-Typ, kompatibel mit den meisten Nicht-Bordignon-Füllsystemen
 - **AP04:** Bordignon-Standard, nur zur Verwendung mit CUC01, COMPL oder BOOSTER
-
- B Entladeventil
- C Manometer
- D 1x Anschluss G1/4 **
- E 7x Anschlüsse G1/8
- Verbundanschlüsse sind verschlossen
 - 2x Befestigungsbohrung für Zylinderschraube M10

 ACHTUNG! NUR STICKSTOFF N_2 VERWENDEN

Most used
Am häufigsten verwendet



**** HINWEIS:** Bei den AP04CV Modellen ist es nicht möglich einen Druckwächter oder ein Berstventil an das CEJN Ladeventil an den vorderen G1/4 Anschluss (Anschluss „D“ in der obenstehenden Zeichnung) anzuschließen.

Model Modell	Model Modell	
AP04CV	AP04	Control panel <i>Druckkontrollarmatur</i>
AP04PANCV	AP04PAN	Control panel with APR01AN pressure switch (50-300 bar normally open) <i>Druckkontrollarmatur mit APR01AN Druckschalter (50-300 bar normalerweise offen)</i>
AP04RPCV	AP04RP	Control panel with overpressure rupture plug <i>Druckkontrollarmatur mit Berstsicherung</i>
AP04FCV	AP04F	Control panel with APR01AN pressure switch (50-300 bar normally open) and with overpressure rupture plug <i>Druckkontrollarmatur mit APR01AN Druckschalter (50-300 bar normalerweise offen) und Berstsicherung</i>

ACCESSORIES FOR NITROGEN GAS SPRINGS / ZUBEHÖR FÜR GASDRUCKFEEDERN

AP05CV / AP05 CONTROL PANEL

AUTOMOTIVE LINE

AP05CV / AP05 - Druckkontrollarmatur



Most used
Am häufigsten verwendet

AP05CV



CEJN 10 358

AP05



Bordignon-standard
Bordignon-Standard

This panel allows to charge and discharge a nitrogen gas spring or a nitrogen gas springs system, and to monitor the pressure.

Diese Druckkontrollarmatur ermöglicht das Laden und Entladen einer Gasdruckfeder oder eines Verbundsystems sowie zur Überwachung des Drucks.

TECHNICAL NOTES

A Charging valve:

- **AP05CV:** CEJN-type, compatible with most non-Bordignon charging systems
- **AP05:** Bordignon-standard, to be used only with CUC01 or COMPL or BOOSTER

B Discharging valve

C Pressure gauge

D No. 9 connection ports G1/4

E No. 1 connection port G1/8

- The connection ports are plugged

- No. 2 fixing holes for M8 hex-socket screws

- Shut off valve for protecting the pressure gauge from pulsating pressure during operation

ATTENTION! USE NITROGEN N₂ ONLY

A Füllventil:

- **AP05CV:** CEJN-Typ, kompatibel mit den meisten Nicht-Bordignon-Füllsystemen
- **AP05:** Bordignon-Standard, nur zur Verwendung mit CUC01, COMPL oder BOOSTER

B Entladeventil

C Manometer

D 9x Anschlüsse G1/4

E 1x Anschluss G1/8


- Verbundanschlüsse sind verschlossen

- 2x Befestigungsbohrung für Zylinderschraube M8

- Absperrventil zum Schutz des Manometers vor Druckschwankungen während des Betriebes

ACHTUNG! NUR STICKSTOFF N₂ VERWENDEN

Dimensions / Abmessungen



Model Modell	Model Modell	
AP05CV	AP05	Control panel Druckkontrollarmatur
AP05PANCV	AP05PAN	Control panel with APR11AN pressure switch (50-300 bar normally open) Druckkontrollarmatur mit APR11AN Druckschalter (50-300 bar normalerweise offen)
AP05RPCV	AP05SRP	Control panel with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur mit Berstsicherung
AP05FCV	AP05F	Control panel with APR11AN pressure switch (50-300 bar normally open) and with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur mit APR11AN Druckschalter (50-300 bar normalerweise offen) und Berstsicherung

All models are available with safety valve VS500 already assembled (on request). / Alle Modelle sind mit bereits montiertem Sicherheitsventil VS500 erhältlich (auf Anfrage).

AP06CV / AP06

CONTROL PANEL (MICRO-TYPE PORTS)

AUTOMOTIVE LINE

AP06CV / AP06 - Druckkontrollarmatur (MICRO-Typ-Anschlüsse)



This panel allows to charge and discharge a nitrogen gas spring or a nitrogen gas springs system, and to monitor the pressure.

Diese Druckkontrollarmatur ermöglicht das Laden und Entladen einer Gasdruckfeder oder eines Verbundsystems sowie zur Überwachung des Drucks.

TECHNICAL NOTES

- A ! Charging valve:**
- **AP06CV:** CEJN-type, compatible with most non-Bordignon charging systems
 - **AP06:** Bordignon-standard, to be used only with CUC01 or COMPL or BOOSTER
- B** Discharging valve
- C** Pressure gauge
- D** No. 1 connection port G1/4
- E** No. 1 connection port G1/8
- F** No. 15 connection ports M6 (5x top, 5x bottom, 5x rear)
- The connection ports are plugged
 - No. 6 (4x + 2x) fixing holes for M6 hex-socket screws

⚠ ATTENTION! USE NITROGEN N₂ ONLY

TECHNISCHE HINWEISE

- A ! Füllventil:**
- **AP06CV:** CEJN-Typ, kompatibel mit den meisten Nicht-Bordignon-Füllsystemen
 - **AP06:** Bordignon-Standard, nur zur Verwendung mit CUC01, COMPL oder BOOSTER
- B** Entladeventil
- C** Manometer
- D** 1x Anschluss G1/4
- E** 1x Anschluss G1/8
- F** 15x Anschlüsse M6 (5x oben, 5x unten, 5x hinten)
- Verbundanschlüsse sind verschlossen
 - 6x (4x + 2x) Durchgangsbohrungen für Innensechskantschrauben M6


⚠ ACHTUNG! NUR STICKSTOFF N₂ VERWENDEN

Most used
Am häufigsten verwendet

AP06CV
CEJN 10 358

AP06
Bordignon-standard
Bordignon-Standard


Dimensions / Abmessungen



Model Modell	Model Modell	
AP06CV	AP06	Control panel (MICRO-type ports) Druckkontrollarmatur (MICRO-Typ-Anschlüsse)
AP06RPCV	AP06RP	Control panel (MICRO-type ports) with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur (MICRO-Typ-Anschlüsse), mit Berstsicherung

APM...CV / APM... MODULAR CONTROL PANEL

APM...CV / APM... Modulare Kontrolleinheiten



APM3

APM1

Most used
Am häufigsten verwendet

APM...CV



CEJN 10 358

APM...



Bordinon-standard
Bordinon-Standard

This panel allows to charge and discharge a nitrogen gas spring, or a nitrogen gas springs system, or multiple independent nitrogen gas springs systems, and to monitor the pressure. Each module can be charged at a different pressure.


TECHNICAL NOTES

- A** **Charging valve:**
- **APM...CV:** CEJN-type, compatible with most non-Bordinon charging systems
 - **APM...:** Bordinon-standard, to be used only with CUC01 or COMPL or BOOSTER
- B** Discharging valve
- C** M5 fixing hole
- D** Single-module charging or discharging valve (always turned off during use)
- E** Connection ports (G1/8)
- F** Each module may be connected with more nitrogen gas springs.

It allows to check the pressure of each module separately.
No limit as to the quantity of connectible modules.

ATTENTION! USE NITROGEN N₂ ONLY

Dimensions / Abmessungen




Die Modulare Kontrolleinheit APM ermöglicht die Befüllung und Entleerung von Gasdruckfedern oder Gasdruckfederverbundsystemen sowie die Drucküberwachung. In jedem Modul kann ein anderer Druck eingestellt und überwacht werden. Die Anzahl der zu verbindenden Module ist nicht limitiert.

TECHNISCHE HINWEISE

- A** **Füllventil:**
- **APM...CV:** CEJN-Typ, kompatibel mit den meisten Nicht-Bordinon-Füllsystemen
 - **APM...:** Bordinon-Standard, nur zur Verwendung mit CUC01, COMPL oder BOOSTER
- B** Entladeventil
- C** Befestigungsbohrung M5
- D** Einzelnes, modulares Be- und Entladeventil (immer geschlossen während des Arbeitsvorgangs)
- E** Anschlüsse G1/8
- F** Jedes Modul kann mit mehreren Gasdruckfedern verbunden werden.

Jedes Modul kann separat den Druck überwachen.
Es gibt kein Limit der Modulverwendung


ACHTUNG! NUR STICKSTOFF N₂ VERWENDEN




Overpressure rupture plugs (one for each module)
installed here if required
(see available models)
Berstsicherungen (1 je Modul) werden hier bei Bedarf
installiert
(siehe verfügbare Modelle)

Model Modell	Model Modell		Model Modell	Model Modell	
APM1CV	APM1	Control panel with 1 module Modulare Kontrolleinheit mit 1 Modul	APM1RPCV	APM1RP	Control panel with 1 module, with overpressure rupture plug Modulare Kontrolleinheit mit 1 Modul, mit Berstsicherung
APM2CV	APM2	Control panel with 2 modules Modulare Kontrolleinheit mit 2 Modulen	APM2RPCV	APM2RP	Control panel with 2 modules, with 2 pcs. overpressure rupture plugs Modulare Kontrolleinheit mit 2 Modulen, mit 2 Berstsicherungen
APM3CV	APM3	Control panel with 3 modules Modulare Kontrolleinheit mit 3 Modulen	APM3RPCV	APM3RP	Control panel with 3 modules, with 3 pcs. overpressure rupture plugs Modulare Kontrolleinheit mit 3 Modulen, mit 3 Berstsicherungen
APM4CV	APM4	Control panel with 4 modules Modulare Kontrolleinheit mit 4 Modulen	APM4RPCV	APM4RP	Control panel with 4 modules, with 4 pcs. overpressure rupture plugs Modulare Kontrolleinheit mit 4 Modulen, mit 4 Berstsicherungen
APM...CV	APM...	Control panel with ... modules Modulare Kontrolleinheit mit ... Modulen	APM...RPCV	APM...RP	Control panel with ... modules, with ... pcs. overpressure rupture plugs Modulare Kontrolleinheit mit ... Modulen, mit ... Berstsicherungen


ASSEMBLY SCHEME / MONTAGESCHEMA



VARIOUS POSSIBILITIES FOR CONNECTING THE NITROGEN GAS SPRINGS / VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN ZUR VERBINDUNG DER GASDRUCKFEDERN



FIXING POSSIBILITIES / BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



SAFETY PRESSURE SWITCHES

Druckwächter



DIGITAL *Digital*

Digital pressure switch that can be set from 4 to 400 bar, available for the assembly on control panels.



Digitaler Druckwächter, einstellbar von 4 bis 400 bar, verfügbar für die Montage an Druckkontrollarmaturen.

TECHNICAL NOTES

- No. 2 PNP transistor switching outputs
- Switching current: max 250 mA per output
- Technical data sheet on request


TECHNISCHE HINWEISE

- 2x PNP Ausgang Transistorschalter
- Schaltstrom: max. 250 mA pro Ausgang
- Technisches Datenblatt auf Anfrage



Model Modell	Thread Gewinde
APR02	G1/8
APR12	G1/4

Model Modell
RGV14




Swivel fitting for pressure switch orientation (for APR02 model: install between pressure switch body and G1/4-G1/8 adapter - see drawing)
Gewindeanschluss für Druckschalter (für APR02 Modell: Installation zwischen Druckschalter und G1/4-G1/8 Adapter - siehe Zeichnung)

ANALOG *Analog*

Pressure switches, which can be set from 50 to 150-300 bar depending on model, available for the assembly on control panels.

Druckwächter, einstellbar von 50 bis 150-300 bar abhängig von Modell, verfügbar für die Montage an Druckkontrollarmaturen.



Model Modell	T	Tightening torque Drehmoment Nm	A mm	Range Bereich bar	Type Type	MAX voltage Betriebsspannung MAX	MAX current Stromstärke MAX
APR01A	G1/8	20-25	8	50-150	Normally open Normalerweise offen	48V ac/dc	0.5 A
APR01AN	G1/8	20-25	8	50-300	Normally open Normalerweise offen	48V ac/dc	0.5 A
APR11A	G1/4	25-30	10	50-150	Normally open Normalerweise offen	48V ac/dc	0.5 A
APR11AN	G1/4	25-30	10	50-300	Normally open Normalerweise offen	48V ac/dc	0.5 A

SAFETY VALVE

Berstventil



Overpressure safety valve, available for the assembly on control panels.

Überdruck-Berstventil, erhältlich für die Montage an Druckkontrollarmaturen.


TECHNICAL NOTES

- Nominal activation pressure: 500 bar
- In case of valve activation, contact Bordignon for repairation

TECHNISCHE HINWEISE

- Berstdruck: 500 bar
- Im Fall eines Auslösen kontaktieren Sie Bordignon für die Reparatur

Dimensions / Abmessungen



Model Modell	T	Tightening torque Drehmoment Nm	A mm
VS500	G1/8	20-25	8
VS500-1/4	G1/4	25-30	10

DISTRIBUTION BLOCKS

AUTOMOTIVE LINE

Verteilerleiste

The distribution blocks allow several gas springs to be connected in a battery.

Each block can connect several gas springs equipped with side port, and several blocks can be interconnected.


Choose the proper fittings for hose connection.

Die Verteilerleisten erlauben mehrere Gasdruckfedern in einem Verbundsystem zu verbinden. Jede Verteilerleiste, versehen mit mehreren seitlichen Anschlüssen, kann mehrere Gasdruckfedern und weitere Verteilerleisten verbinden. Wählen Sie die richtigen Anschlüsse für die Schlauchverbindung.

Dimensions / Abmessungen

Model
Modell


AD00



* For M6 fixing screws (2x) / Für Befestigungsschrauben M6 (2x)

Model
Modell

AD01




* For M4 fixing screws (4x) / Für Befestigungsschrauben M4 (4x)



Model
Modell

AD02






Model
Modell

AD03



Model
Modell

AD04



* For M6 fixing screws (2x) / Für Befestigungsschrauben M6 (2x)

* For M6 fixing screws (2x) / Für Befestigungsschrauben M6 (2x)

FITTINGS for CONNECTING SEVERAL DISTRIBUTION BLOCKS




Anschlüsse für verbinden mehrerer verteilerleiste

Model
Modell

AR000

Model
Modell

AR000G



(only for AD00 with G1/8 ports)
(nur für AD00 mit G1/8" Anschlüssen)

(only for AD00 with G1/8 ports)
(nur für AD00 mit G1/8" Anschlüssen)

CHARGING and DISCHARGING set

Belade und Entlade Set



Complete series of charging unit, charging adapters and discharging devices, for both self-contained gas springs and control panels.

Komplettes Set von Ladewerkzeugen, Auflade-Adapter und Entladewerkzeugen, für autonome Gasdruckfedern und Druckkontrollarmaturen.

Model
Modell

COMPL

CHARGING UNIT

Ladeeinheit




This device allows to charge Bordignon self-contained gas springs and control panels with nitrogen gas.

Die Ladeeinheit erlaubt es autonome Bordignon Gasdruckfedern und Druckkontrollarmaturen mit Stickstoff zu laden.

Specifications / Eigenschaften

Model
Modell

CUC01



Model (optional)
Modell (optional)


ATAP01

Extension hose (length: 2 metres) for an easier charging of control panels
Verlängerungsschlauch (Länge: 2 Meter) für das einfache Befüllen von Druckkontrollarmaturen)

Standard system (direct connection of charging unit CUC01 to control panel)

Standard System (Direkte Verbindung der Ladeeinheit CUC01 zur Druckkontrollarmatur)

(AN-1/4 charging adapter for control panels)
(AN-1/4 Adapter für Druckkontrollarmaturen)



System with ATAP01 extension hose
System mit ATAP01 Verlängerungsschlauch

CHARGING ADAPTERS

AUTOMOTIVE LINE

Fülladapter



Adapters for the nitrogen gas springs charging unit (only for gas springs with charging hole different from M8). Gas springs with charging hole M8 (not listed in table below) must be charged with CUC01 unit with no adapter.

Adapter für das Laden von Gasdruckfedern mit der Ladeeinheit (nur für Gasdruckfedern mit einem abweichenden Füllanschluss zu M8). Gasdruckfedern mit Füllanschluss M8 (nicht in der Tabelle unten aufgeführt) müssen mit der CUC01-Einheit ohne Adapter geladen werden.

	Model Modell	For gas spring models... Passend für Gasdruckfedermodelle...	Control panels Druckkontrollarmaturen
 M4 M8	AN-M4	EGS16, TGS700	-
 M5 M8	AN-M5	EGS24	-
 M6 M8	AN-M6	AGS170-AGS320, TGS400, VGS (all models), VV170, VV320-63/63H, VV320-80, VV500, VV565	-
 M6 M8	AN-M6/2	AGS350-AGS2400, IGS150-IGS250, PGS300-PGS500, VV2385	-
 G1/8 M8	AN-1/8	AGS4200-AGS20000, IGS500-IGS10000, LGS500, PGS750-PGS20000, VV750, VV2945	-
 Quick coupling Schnellkupplung M8	AN-1/4	-	All models except "CV" versions Alle Modelle außer den „CV“-Versionen

DISCHARGING DEVICES

Entladewerkzeug



Devices for discharging the nitrogen gas springs.

Werkzeuge zum Entladen der Gasdruckfedern.

	Model Modell	For gas spring models... Passend für Gasdruckfedermodelle...	Control panels Druckkontrollarmaturen
 M4	ADS-M4/2	TGS700	-
 M4	ADS-M4/3	EGS16	-
 M5	ADS-M5/2	EGS24	-
 M6	ADS-M6	TGS400	-
 M6	ADS-M6/2	AGS170-AGS320	-
 M6	ADS-M6/3	AGS350-AGS20000, IGS (all models), LGS500, PGS (all models), VV750, VV2385, VV2945	-
 M6	ADS-M6/4	VGS (all models), VV170, VV320-63/63H, VV320-80, VV500, VV565	-
 M8	ADS-M8	TGS1000-TGS20000	-

BOOSTER for NITROGEN N₂

AUTOMOTIVE LINE

Booster für Stickstoff N₂



The Bordignon Booster is a pneumatic pump. By using compressed air, it increases the nitrogen N₂ pressure during the charging operation of gas springs for dies, in a safe and very precise way. Light and compact, the Bordignon Booster has a low compressed air consumption, resulting in savings of time and costs.

Der Bordignon-Booster ist eine pneumatische Pumpe. Durch den Einsatz von Druckluft erhöht er den Stickstoff-N₂-Druck sicher und präzise während der Befüllung. Leicht und kompakt, der Bordignon Booster hat einen niedrigen Druckluftverbrauch, was ebenfalls zu Zeit- und Kostenersparnis führt.

USE INSTRUCTIONS

- Connect nitrogen N₂ tank (pressure: minimum 20 bar / maximum 220 bar) to the Booster (it's necessary to have the hose model ATBOOSTER).
- Connect Booster to the nitrogen gas spring (it's necessary to have the charging set mod. COMPL).
- Connect the compressed air (max pressure 8 bar; use lubricated air when working continuously for more than 30 minutes).
- Turn off the discharging valve.
- Turn on the charging valve of the Booster.
- Turn on the compressed air and slowly turn on nitrogen N₂ tank.
- When the nitrogen gas spring has reached the required pressure, turn the charging valve off, turn on discharging valve and disconnect the nitrogen gas spring.
- Once finished, turn off both the compressed air and the nitrogen N₂ tank.


GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stickstofftank N₂ (Druck: mindestens 20 bar / maximal 220 bar) an den Booster anschließen (es ist erforderlich, den Schlauch Modell ATBOOSTER zu verwenden).
- Verbinden Sie den Booster mit der Gasdruckfeder (COMPL Ladewerkzeug erforderlich).
- Verbinden Sie die Druckluftzufuhr (max. Druck 8 bar; bei Füllungen länger als 30 Min. geölte Druckluft verwenden).
- Schließen Sie das Entladeventil.
- Öffnen Sie das Beladeventil am Booster.
- Öffnen Sie die Druckluftzufuhr und öffnen Sie die langsam die Stickstoff N₂-Flasche.
- Wenn die Gasdruckfeder den erforderlichen Druck erreicht hat, schließen Sie das Füllventil, öffnen das Auslassventil und trennen die Gasdruckfeder.
- Nach Fertigstellung schließen Sie die Druckluftzufuhr und die Stickstoff N₂-Flasche.

⚠ ATTENTION! USE NITROGEN N₂ ONLY

⚠ ACHTUNG! NUR STICKSTOFF N₂ VERWENDEN


Dimensions / Abmessungen



COMPONENTS / KOMPONENTEN



OPERATING SCHEME / ARBEITSSCHEMA



MAX reachable outlet nitrogen pressure in relation to the compressed air pressure

MAX erreichbarer Ausgangs-Stickstoffdruck im Verhältnis zur Druckluft

Compressed air pressure (bar)
Druckluft Druck (bar)

7

4

2

N₂ max outlet pressure (bar)
MAX erreichbarer N₂-Stickstoffdruck (bar)

220

125

60

PRESSURE REGULATOR


AUTOMOTIVE LINE

Druckminderer

Pressure regulator for nitrogen N₂ gas.

Druckminderer für Stickstoffgas N₂

Specifications / Eigenschaften




Model Modell	MAX inlet N ₂ pressure MAX Einlass N ₂ Druck bar	Outlet range pressure Ausgangsbereich Druck bar	Inlet Einlaß	Outlet Steckdose
REG220	300	20-220	Bordignon-standard quick coupling (female) Schnellkupplung nach Bordignon- Standard (Innengewinde)	Bordignon-standard quick coupling (male) Schnellkupplung nach Bordignon- Standard (Außen)

 ATTENTION! USE NITROGEN N₂ ONLY


 ACHTUNG! NUR STICKSTOFF N₂ VERWENDEN

USE EXAMPLES / ANWENDUNGSBEISPIEL

Pressure regulator on Booster outlet Druckregler am Booster-Ausgang



Pressure regulator on nitrogen N₂ tank Druckregler am Stickstofftank N₂



OV GAS SPRING SYSTEM (ALTERNATIVE MANIFOLD)

AUTOMOTIVE LINE

Verbundplattensystem OV (alternativ zu Tankplattensystem) (alternativ zu Tankplattensystem)

Valveless nitrogen gas springs for an **alternative manifold connection ("OV system")**:

- Use of standard gas springs, fast delivery!
- Lower manufacturing and maintenance costs than traditional manifold plates and dedicated manifold gas springs
- More compact plate dimensions
- Simple gas spring fixing with through-plate screws
- OV gas springs available strokes, dimensions, and the other specifications not listed on the next page, are the same as the corresponding standard models (example: the unlisted specifications of model AGS1000-50-A-OV are the same as model AGS1000-50-A)

Gasdruckfedern ohne Ventil als eine **alternative zu einem Tankplattensystem („OV-System“)**:


- Verwendung von Standard Gasdruckfedern, schnelle Lieferung!
- Geringere Herstellungs- und Wartungskosten als herkömmliche Tankplatten und spezielle Gasdruckfedern
- Kompaktere Plattenabmessungen
- Einfache Gasdruckfedermontage mit Schrauben durch die Platte
- Die verfügbaren Hübe, Abmessungen sowie anderen Spezifikationen der OV-Gasdruckfedern, die nicht auf der nächsten Seite aufgeführt sind, sind die gleichen wie bei den entsprechenden Standardmodellen (Beispiel: die nicht aufgeführten Spezifikationen des Modells AGS1000-50-A-OV sind die gleichen wie beim Modell AGS1000-50-A).

TECHNICAL NOTES

- **OV gas springs use instructions:**
 - Mounting instructions on the next page
 - Use instructions, information and catalogue help: see dedicated catalogue section
 - Cycles per minute MAX: see specifications tables for the corresponding standard model
- Plate material requirements:
 - Resilience KV ≥ 27 J (at 0°C)
 - Elongation at break A $\geq 14\%$
 - Respect national regulations about pressure equipment
- Minimum plate thickness = 25 mm

TECHNISCHE HINWEISE

- **Gebrauchsanweisung für OV-Gasdruckfedern:**
 - Montageanleitung auf der nächsten Seite
 - Verwendungshinweise, Informationen und Kataloghilfe: siehe entsprechenden Katalogteil
 - Zyklen pro Minute MAX: siehe Spezifikationstabellen für das entsprechenden Standardmodell
- Anforderungen an das Plattenmaterial:
 - Rückstellkraft KV ≥ 27 J (bei 0°C)
 - Bruchdehnung A $\geq 14\%$
 - Beachten Sie die nationalen Vorschriften für Druckgeräte
- Minimale Plattendicke = 25 mm



USE EXAMPLES

- A** OV gas springs and OV control panel fixed on a single low-thickness plate, without connection hoses.
- B** OV gas springs fixed on smaller plates connected by hoses, and standard control panel connected by hose.

ANWENDUNGSBEISPIEL

- A** OV-Gasdruckfedern und OV-Druckkontrollarmatur auf einer Platte mit geringer Dicke befestigt, ohne Anschlusschläuche.
- B** OV-Gasfedern befestigt auf kleineren Platten durch Schläuche verbunden, und Standard Druckkontrollarmatur mit Schläuchen verbunden.

OV CONTROL PANELS & OTHER ACCESSORIES FOR OV SYSTEM

See further on in this catalogue.

OV-KONTROLLARMATUREN & WEITERES ZUBEHÖR FÜR OV-SYSTEME

Siehe folgende Katalogseiten.

OV GAS SPRINGS



This gas spring series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Gasdruckfedern entsprechen den folgenden Automobilnormen


VW 39D 22100

Gasdruckfedern OV

GENERAL FEATURES / GRUNDSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

In comparison with the corresponding standard models, OV gas springs are valveless (no side port), they have a bottom hole for direct connection (OR-sealed) to manifold plate, and they do not feature the bottom (square) groove.


Im Vergleich zu den entsprechenden Standardmodellen sind die OV-Gasdruckfedern ventillos (kein Seitenanschluss), sie besitzen eine durchgehende, untere Bohrung für den direkten Anschluss (OR-Dichtung) an die Verbundplatte und sie besitzen keine untere Befestigungsnut.



Standard model
Standard Modell

Corresponding OV model
Entsprechendes OV Modell

MOUNTING AND TECHNICAL SPECIFICATIONS / BEFESTIGUNG UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Screw size Schraubengröße	Class Klasse	Tightening torque Drehmoment
M6	12.9	10.5 Nm
M8	12.9	26 Nm
M10	12.9	51 Nm
M12	12.9	89 Nm

Models Modelle	Ø D (MIN) mm	Ø B ± 0.1 mm	M	A mm	OR NBR 90 Sh. A
AGS 350-...-A-OV	32	5	M6	6	2025-010 (6.07 x 1.78)
AGS 500-...-A-OV	38	5	M6	6	2025-010 (6.07 x 1.78)
AGS 750-...-A-OV	45	5	M8	6	2025-010 (6.07 x 1.78)
AGS 1000-...-A-OV	50	5	M8	6	2025-010 (6.07 x 1.78)
AGS 1200-...-A-OV	50	5	M8	6	2025-010 (6.07 x 1.78)
AGS 1500-...-A-OV	63	5	M8	6	2025-010 (6.07 x 1.78)
AGS 2400-...-A-OV	75	5	M8	6	2025-010 (6.07 x 1.78)
AGS 4200-...-A-OV	95	8	M8	12	112-613 (9.92 x 2.62)
AGS 6600-...-A-OV	120	8	M10	12	112-613 (9.92 x 2.62)
AGS 9500-...-A-OV	150	8	M10	16	112-613 (9.92 x 2.62)
AGS 20000-...-A-OV	195	8	M12	18	112-613 (9.92 x 2.62)

● Number and layout of the threaded holes on the gas springs base: see corresponding standard models.
Anzahl und Anordnung der Gewindebohrungen am Gasdruckfederboden: siehe entsprechende Standardmodelle.

● The thread engagement length **A** is the maximum available thread depth. Do not use thread engagement lengths < **A**.
Die Gewindeeingriffslänge **A** ist die maximal verfügbare Gewindetiefe. Verwenden keine Gewindeeingriffslängen < **A**.

● 1 pc. OR is supplied with each OV gas spring
1x OR ist im Lieferumfang jeder OV-Gasdruckfedern enthalten

APV...CV / APV... CONTROL PANEL FOR OV SYSTEM

AUTOMOTIVE LINE


Druckkontrollarmatur APV...CV / APV... für OV Systeme




This panel allows to charge and discharge a manifold plate ("OV system" or other) using a direct-coupling to the plate (no need for hoses).

Diese Druckkontrollarmatur ermöglicht das Laden und Entladen einer Verbundsystemplatte („OVSystem“ oder andere) mit einem direkten Anschluss an die Verbundsystemplatte (kein Bedarf von Schläuchen).


CONFIGURATIONS AND DIMENSIONS / KONFIGURATION UND ABMESSUNGEN



Configuration for model APVACV / APVA Konfiguration für APVACV / APVA Modelle



Configuration for model APVBCV / APVB Konfiguration für APVBCV / APVB Modelle



Model Modell	Model Modell	
APVACV	APVA	Control panel for OV system with rear direct-connection to plate Druckkontrollarmatur für OV-System mit rückseitigem Direktanschluss an Verbundsystemplatte
APVBCV	APVB	Control panel for OV system with bottom direct-connection to plate Druckkontrollarmatur für OV-System mit unterem Direktanschluss an Verbundsystemplatte
APVAPANCV APVBPCV	APVAPAN APVBPAN	Control panel for OV system with APR11AN pressure switch (50-300 bar normally open) Druckkontrollarmatur für OV-System mit Druckschalter APR11AN (50-300 bar geöffnet)
APVARPCV APVBRPCV	APVARP APVBRP	Control panel for OV system with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur für OV-System mit Berstsicherung
APVAFCV APVBFCV	APVAF APVBF	Control panel for OV system with APR11AN pressure switch (50-300 bar normally open) and with overpressure rupture plug Druckkontrollarmatur für OV-System mit Druckschalter APR11AN (50-300 bar geöffnet) und Berstsicherung

All models are available with safety valve V5500 already assembled (on request). / Alle Modelle sind mit bereits montiertem Sicherheitsventil V5500 erhältlich (auf Anfrage).



Most used
Am häufigsten verwendet

APV...CV



CEJN 10 358

APV...



Bordignon-standard
Bordignon-Standard

TECHNICAL NOTES

- A ! Charging valve:**
- **APV...CV:** CEJN-type, compatible with most non-Bordignon charging systems
 - **APV...:** Bordignon-standard, to be used only with CUC01 or COMPL or BOOSTER
- B** Discharging valve
- C** Pressure gauge
- D** No. 3 connection ports G1/4
- E** No. 1 connection port G1/8
- The connection ports are plugged
 - No. 2 fixing holes for M8 high resistance (12.9) hex-socket screws

⚠ ATTENTION! USE NITROGEN N₂ ONLY

TECHNISCHE HINWEISE


- A ! Füllventil:**
- **APV...CV:** CEJN-Typ, kompatibel mit den meisten Nicht-Bordignon-Füllsystemen
 - **APV...:** Bordignon-Standard, nur zur Verwendung mit CUC01, COMPL oder BOOSTER
- B** Entladeventil
- C** Manometer
- D** 3x Anschlüsse G1/4
- E** 1x Anschluss G1/8
- Verbundanschlüsse sind verschlossen
 - 2x Durchgangsbohrungen für hochfeste (Klasse 12.9) Innensechskantschrauben M8

⚠ ACHTUNG! NUR STICKSTOFF N₂ VERWENDEN

APVACV / APVA MOUNTING

APVACV / APVA MONTAGE

APVACV / APVA




- 1 pc. OR NBR 90 Shore A model 2037-012 (9.25 x 1.78 mm) is supplied with the control panel / 1x OR NBR 90 Shore A Modell 2037-012 (9.25 x 1.78 mm) wird mit der Druckkontrollarmatur geliefert

APVBCV / APVB MOUNTING

APVN MONTAGE

APVBCV / APVB



- 1 pc. OR NBR 90 Shore A model 2037-012 (9.25 x 1.78 mm) is supplied with the control panel / 1x OR NBR 90 Shore A Modell 2037-012 (9.25 x 1.78 mm) wird mit der Druckkontrollarmatur geliefert

HOSE CRIMPING DEVICE

AUTOMOTIVE LINE

Schlauchverpressungsgerät



Portable hand-operated hose crimping device designed for Bordignon fittings and hoses. Lightweight, compact, and easy to use, it is ideal for carrying out on-site operations. Supplied complete with accessories and use instructions.

Tragbares, handbetriebenes Schlauchverpressungsgerät, ausgelegt für Bordignon-Verbindungen und -Schläuche. Leicht, kompakt und einfach zu bedienen, ideal für den Einsatz vor Ort. Wird komplett mit Zubehör und Bedienungsanleitung geliefert.

Model Modell	Weight (kg) Gewicht (kg)	Dimensions ↔ × 7 × ⬆ (mm) Abmessungen ↔ × 7 × ⬆ (mm)
CR01M	23	330 x 490 x 210

HCA





VDI 3003

This series includes the models compliant with automotive standards /
Diese Modelle entsprechen den folgenden Automobilnormen

BMW	MB	VW
FCA	Renault	Volvo

Counter plate / Druckplatte


Hardened steel
Gehärteter Stahl



For gas springs with
piston rod diameter MAX
Für Gasdruckfedern mit
Kolbendurchmesser MAX

Model Modell	Reference to Standards Referenznorm	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	Ø D1 mm	E mm	E1 mm	F mm	
HCA 4040A	VDI 3003, FCA	40	40	15	15	9	21	21	10	20
4040B	BMW, VW	40	40	12	11	7	24	24	7	20
4040C	-	40	40	15	11	7	24	24	7	20
5656	FCA, Renault	56	56	20	18	11	32	32	13	36
6060A	BMW, VW	60	60	15	15	9	40	40	9	36
6060B	MB	60	60	12	14	9	38	38	9	36
7070	VDI 3003, BMW, VW	70	70	15	15	9	50	50	9	60
7171	FCA	71	71	20	18	11	48	48	13	60
8080	Volvo	80	80	16	15	9	62	0	10	65
9090A	-	90	90	12	15	9	64	64	9	80
9090B	VDI 3003	90	90	15	15	9	70	70	9	80
9090C	FCA, Renault, Volvo	90	90	20	18	11	67	67	13	80
9090D	MB	90	90	12	14	9	70	70	9	80
100100A	Volvo	100	100	16	15	9	82	0	10	90
100100B	BMW, VW	100	100	20	18	11	74	74	11	90
100100C	MB	100	100	12	14	9	81	81	9	90
140140A	VW	140	140	20	18	11	110	110	11	130
140140B	FCA, Renault	140	140	20	18	11	110	110	13	130
5025	VDI 3003, FCA	50	25	12	11	7	32	8	8	15
5030	FCA	50	30	12	11	7	40	14	8	20
5030A	FCA	50	30	12	11	7	35	14	7	20
5530	VDI 3003	55	30	12	11	7	40	14	8	20
5532	Volvo	55	32	16	15	9	37	0	10	20
6550	Volvo	65	50	16	15	9	47	0	10	36
7035	VDI 3003, FCA	70	35	15	15	9	48	14	10	30
7550	VDI 3003, FCA	75	50	15	15	9	56	30	10	36
8060	Volvo	80	60	16	15	9	62	0	10	55
8560A	FCA	85	60	15	15	9	56	40	10	55
8560B	VDI 3003	85	60	15	15	9	66	40	10	55
10080	VDI 3003, FCA	100	80	20	18	11	72	56	12	70
110100	FCA	110	100	20	18	11	85	75	12	100

Use example / Anwendungsbeispiel



IDENTIFYING PLATE

AUTOMOTIVE LINE

Typenschild

Identifying plate to be used on the press tools, dies and moulds equipped with nitrogen gas springs.

Different languages on request.

Different writings on request.

Typenschild zur Verwendung an Presswerkzeugen, welche mit Gasdruckfedern ausgestattet sind.

Verschiedene Sprachen auf Anfrage.



Verschiedene Schriften auf Anfrage.

Model
Modell

ATARYES

Model
Modell

ATARNO



Model
Modell


ATAR EN

Model
Modell

ATAR IT

Model
Modell

ATAR DE



Model
Modell

ATAR CN



LUBRICATION GREASE

AUTOMOTIVE LINE

Schmierfett



It is necessary to keep the piston rod lubricated for a longer life of the gas spring. We can supply grease with molybdenum disulfide in 600 g cartridges.

Es ist notwendig, die Kolbenstange zu schmieren, um eine längere Lebensdauer der Gasfeder zu gewährleisten. Wir können Schmierfett mit Molybdändisulfid in 600-g-Kartuschen liefern.

Model
Modell

PLUB2

DEVICE for the NITROGEN GAS SPRINGS INITIAL LOAD CHECK

Kraftmessvorrichtung Grundgerät



This device is a load gauge for nitrogen gas springs. This device is usually used to measure the initial force of nitrogen gas springs, in order to verify that they are actually charged.

Die Armatur wird zum Messen der Gasdruckfederkraft verwendet. Normalerweise wird die Armatur zum Messen der Anfangsfederkraft von Gasdruckfedern verwendet, um sicherzustellen, dass die Gasdruckfedern korrekt befüllt sind.

Model
Modell

AK2

Hydraulic force-measuring device MAX 12000 daN
Hydraulische Druckkontrollarmatur für MAX 12000 daN

- Load cells have to be ordered separately (see below)
Kraftaufnahme muss separat bestellt werden (siehe unten)



Model Modell	
AH1000	Analog load cell 100-1000 daN Analoge Kraftaufnahme 100-1000 daN
AH4000	Analog load cell 400-4000 daN Analoge Kraftaufnahme 400-4000 daN
AH10000	Analog load cell 1000-10000 daN Analoge Kraftaufnahme 1000-10000 daN

Model Modell	
AHD1000	Digital load cell 100-1000 daN Digitale Kraftaufnahme 100-1000 daN
AHD5000	Digital load cell 500-5000 daN Digitale Kraftaufnahme 500-5000 daN
AHD10000	Digital load cell 1000-10000 daN Digitale Kraftaufnahme 1000-10000 daN

Model Modell	
AHD1000T630	Digital load cell 100-1000 daN with hose L = 630 mm Digitale Kraftaufnahme 100-1000 daN inkl. Schlauch L = 630 mm
AHD5000T630	Digital load cell 500-5000 daN with hose L = 630 mm Digitale Kraftaufnahme 500-5000 daN inkl. Schlauch L = 630 mm
AHD10000T630	Digital load cell 1000-10000 daN with hose L = 630 mm Digitale Kraftaufnahme 1000-10000 daN inkl. Schlauch L = 630 mm

- Different hose lengths available on request: 300 mm (models: AHD...T300), 500 mm (models: AHD...T500), 1000 mm (models: AHD...T1000)
Verschiedene Schlauchlängen auf Anfrage erhältlich: 300 mm (Modelle: AHD...T300), 500 mm (Modelle: AHD...T500), 1000 mm (Modelle: AHD...T1000)



Model
Modell

AHDTFX

Fixing bracket
for load cells with hose
Befestigungsflansch für
Kraftaufnahme mit Schlauch



SF BORDIGNON GmbH

Sales office and warehouse in Germany

Justus-Staudt-Straße, 2 - 65555 Limburg a. d. Lahn - Germany

T +49-(0)6431-212149-0

info@sf-bordignon.com

www.sf-bordignon.com

BORDIGNON SRL

Sales office and warehouse in Italy

Via Volta, 20 - 36028 Rossano Veneto (VI) - Italy

T +39 0424 36157

bordignon@bordignon.com

www.bordignon.com

BORDIGNON SRL

Registered office in Italy

Via Volta, 2 - 36028 Rossano Veneto (VI) - Italy

T +39 0424 219701

bordignon@bordignon.info

BORDIGNON SRL *

Production / Technical office in Italy

Zona Industriale, 5A - 38055 Grigno (TN) - Italy

T +39 0461 765488

bordignon@bordignon.info

Bordignon Srl reserves the right to make modifications
to the technical data of this catalogue, without prior notice.

*Bordignon Srl behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Daten
dieses Katalogs ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.*



* ISO 9001 certificate available for download on www.bordignon.com

ISO 9001-Zertifikat zum Herunterladen auf www.bordignon.com

**DEALER
HÄNDLER**

